

安拓机械 组合密封件 佛山密封件

| | |
|------|------------------|
| 产品名称 | 安拓机械 组合密封件 佛山密封件 |
| 公司名称 | 铜陵安拓机械配件有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安徽省铜陵市铜官区西湖镇朝山路 |
| 联系电话 | 15715626022 |

产品详情

浅谈安装机械密封件的要求

机械密封对机器精度的要求：

- (1)安装机械密封部位的轴(或轴套)的径向跳动公差不得超过0.04 ~ 0.06MM。
- (2)转子轴向窜动不超过0.3MM。
- (3)密封腔体与密封端盖结合的定位端面对轴(或轴套)表面的跳动公差不得超过0.04 ~ 0.06MM。

铜陵安拓机械配件有限公司主要产品有阀门密封件、各类零件橡胶被覆包胶、胶圈、胶垫、密封件等，密封件制造厂，如想了解更多密封件相关信息，欢迎致电安拓机械咨询。

密封件注意油液的部件保持润滑

密封件需排除系统中的空气，佛山密封件，同时预热各个系统，所以油缸设备在使用中需进行全伸全缩的试运转5个行程然后再带载运行，可避免油缸故障。

防护好活塞杆外表面，防止磕碰和划伤对密封件的损伤，经常清理油缸动密封防尘圈部位和外露的活塞杆上的泥沙，组合密封件，防止粘在活塞杆表面上的不易清理的污物进入油缸内部损伤活塞、缸筒或密封件。

如想了解更多密封件相关信息，171密封件，欢迎致电安拓机械咨询。

安装密封件前必须确保密封沟槽中没有杂质和裂纹，分别在密封沟槽和密封件表面涂上操作油；按照顺序逐渐安装密封件；安装过程避开凌锐边，扶正密封件，避免扭曲及歪斜；若是分体槽，最后上紧压盖。

密封件常用名称：

密封圈、盘根、机械密封、油封、水封、盘根、密封垫板、密封胶、软填料、液压密封件、气动密封件等。

如想了解更多密封件相关信息，欢迎致电安拓机械咨询。

安拓机械(图)-组合密封件-佛山密封件由铜陵安拓机械配件有限公司提供。铜陵安拓机械配件有限公司（www.antomf.com）为客户提供“胶件定制加工,阀门密封件,胶圈,胶垫密封件”等业务，公司拥有“胶件定制加工,阀门密封件,胶圈,胶垫密封件”等品牌。专注于密封件等行业，在安徽 铜陵 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：吴先生。