

屋顶消防HTF系列消防高温排烟风机生产线 中防知民品质保障

产品名称	屋顶消防HTF系列消防高温排烟风机生产线 中防知民品质保障
公司名称	德州市知民通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县滕庄开发区
联系电话	15339989678

产品详情

屋顶消防HTF系列消防高温排烟风机消防排烟风机厂家产品的优点就是能够耐高温、结构合理、噪声低、体积小，而且消防排烟风机适用范围广，可用于高层建筑、地下建筑等地方的通风换气或者高温排烟。解读消防排烟风机的特点：

- 1、消防排烟风机适用范围广(根据民用建筑的不同要求，采用变速或多速驱动形式，3C消防排烟风机性能，以达到一机二用，屋顶消防HTF系列消防高温排烟风机生产线，即常用通排风和消防使用时高温排烟的目的);
- 2、安装方便，消防排烟风机厂家报价，屋顶消防HTF系列消防高温排烟风机批发，占地较离心风机小;
- 3、耐高温性能优良(在400 高温条件下可以连续运行100分钟以上，100 温度条件下连续运行20小时不损坏);
- 4、消防排烟风机功率低，济南消防排烟风机，工作效率比较高。

消防排烟风机厂家的产品耐高温性能优良、效率高、噪声低、结构合理、体积小、安装方便等优点。安装上水平、垂直、吊装均可。它应用在高层建筑、烘房、地下车库、地铁、隧道等消防排烟及送排通风，双速风机低速用于平时通排风、高速时为消防排烟。

中防知民厂家独家解读3c排烟风机存放与过热问题

3c排烟风机如何正确存放 1、3c排烟风机应贮存在干燥的环境中，屋顶消防HTF系列消防高温排烟风机，避免电机受潮。风机在露天存放时，应有防雨措施。在贮存与搬运过程中应防止风机磕碰，以免风机受到损伤。

2、3c排烟风机完全正常情况下方可运转，同进要保证供电设施容量充足，电压稳定，严禁缺相运行。此外，供电线路一定要为专用线路，不应长期用临时线路供电。

3、应保持3c排烟风机整洁，经常清洗风机，定期消除风机及管内的灰尘等杂物，保持风机表面的清洁和进、出风口的畅通。

4、根据风机使用环境条件应不定期补充或更换轴承润滑油脂，为保证风机在运行过程中的良好的润滑，加油次数不少于1000小时/次，封闭轴承和电机轴承，加油用ZL-3锂基润滑油脂填充轴承内外圈的2/3。严禁缺油运转。

5、如发现3c排烟风机在运行过程中有异常声、电机严重发热、外壳带电、开关跳闸、不能起动等现象，应立即停机检查。为了保证安全，严禁在风机运行中进行维修。检修后应进行试运转五分钟左右，确认无异常现象再开机运转。

屋顶消防HTF系列消防高温排烟风机

消防排烟风机置换的空气一般都是温度较高的气体，那么这就要求消防排烟风机的软接部分具有一定的特性，屋顶消防HTF系列消防高温排烟风机价格，下面为大家讲解一下安装消防排烟风机软接时需要注意哪些问题。

消防排烟风机与风管采用软管(柔性材料且不燃烧)连接，长度不宜小于200mm，管径与风机进出口尺寸相同。为保证软管在系统运转过程中不出现扭曲变形，应安装的松紧适度。对于装在风机吸入端的帆布软管，可安装稍紧些，防止风机运转时被吸入，减少帆布软管的截面尺寸。以上是消防排烟风机的相关内容，希望对大家有所帮助。

屋顶消防HTF系列消防高温排烟风机生产线-中防知民品质保障由德州市知民通风设备有限公司提供。德州市知民通风设备有限公司(www.dzzhimin.com)是山东德州,风机、排风设备的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在中防知民领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创中防知民更加美好的未来。