

陕西双速高温HTF系列消防高温排烟风机 中防知民

产品名称	陕西双速高温HTF系列消防高温排烟风机 中防知民
公司名称	德州市知民通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县滕庄开发区
联系电话	15339989678

产品详情

双速高温HTF系列消防高温排烟风机消防排烟风机外壳或电机外壳的接地必须可靠，双速高温HTF系列消防高温排烟风机价格，禁止反方向旋转，禁止超额定电流运行，禁止缺相运行消防排烟风机轴承加油次数不少于1000小时/次，禁止在运转中维护风机。消防排烟风机安装前准备工作：

- 1、风机开箱前应检查包装是否完整无损，风机的铭牌参数是否符合要求，各随带附件是否完整齐全。
- 2、仔细检查风机在运输过程中有无变形或损坏，双速高温HTF系列消防高温排烟风机批发，紧固件是否松动或脱落，叶轮是否有擦碰现象，并对风机各部分零件进行检查。如发现异常现象，应修复后再使用。
- 3、用500v兆欧表测量风机外壳与电机绕组间的绝缘电阻，其值应大于0.5兆欧，否则应对电机绕组进行烘干处理，陕西双速高温HTF系列消防高温排烟风机，烘干时温度不允许超过120度。
- 4、准备好消防风机安装所需各种材料、工具及场地。

消防排烟风机的基本形式为轴流式结构，采用耐高温电机，配设专用的电机冷却系统，产品经国家消防装备质量监督检验中心按GA211-1999《消防排烟风机耐高温试验方法》进行耐高温试验，在介质温度300高温条件下连续运转60分钟以上，100 温度条件下连续运转20小时/次不损坏，可用于通风排烟两用。

消防排烟风机的制作工艺：

- 1、风机叶轮为钢制，轮毂液压拉伸成型，叶片冲压后液压成形，叶片与轮毂焊接装配成形。
- 2、叶轮经静、动平衡校正，平衡精度不大于G5.6级。
- 3、外筒法兰为采用整体翻边旋压而成。

双速高温HTF系列消防高温排烟风机3C排烟风机的总数较多，而且商品能够建立主要参数的显示信息，例如3C消防排烟风机转速比及其水冷却温度显示信息它可以显示信息运作的情况及其底压、低速档等的

维护等，适用于很多地方。让我们向您解释安装风机时需要注意的问题。

1、排烟风机安装前要认真仔细风机是不是完整无损，各标准件地脚螺栓是不是有松脱或掉下来，叶轮有没有撞击风罩。用心查验风机叶片或百叶窗在运送全过程中有没有形变损伤；

2、安装风机选择出风口环境时，应注意出风口两侧2.5 -3M范围内不要有太多障碍物。

在3C排烟风机应用过段时间之后要常常维护保养，每季度清除，针对至少的零配件要查验是不是完好，要是有损坏或是毁坏必需要修补或是拆换。要是有将会，都必需使离心叶轮清洁情况，并每季度用不锈钢丝刷刷去上边的积灰和锈皮等。

随着3C排烟风机运行时间的延长，灰尘不能均匀地附着在叶轮上，导致叶轮平衡被打破，双速高温HTF系列消防高温排烟风机生产线，甚至导致转子振动。还有一些紧固件需要拧紧，松动会影响使用。我们在日常的使用中，一定要注意相关问题。

德州市知民通风设备有限公司坐落于山东省德州市武城县滕庄开发区，地理交通位置十分优越，公司从事防护设备制造及各类构件生产，经营范围涵盖：钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、阀门、人防通风设备、消防排烟设备、正压送风设备、抗震支架、隧道风机、防爆风机、除湿机、除尘器、屋顶风机、空气净化设备、新风机组、（SMC、不锈钢、热镀锌、搪瓷、喷塑、瓦楞）水箱。公司具有雄厚的工程专业技术力量，精良的生产检测设备和完整的施工装备，且一直重视人才的引进和培养。欢迎广大顾客朋友前来洽谈选购。

陕西双速高温HTF系列消防高温排烟风机-中防知民(推荐商家)由德州市知民通风设备有限公司提供。陕西双速高温HTF系列消防高温排烟风机-中防知民(推荐商家)是德州市知民通风设备有限公司（www.dzzhimin.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。