

装修地暖价格 合肥地暖 合肥震科 品质保障

产品名称	装修地暖价格 合肥地暖 合肥震科 品质保障
公司名称	合肥震科冷暖设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市长江西路拓基城市广场金座B809-810（长江路与天通路交口）
联系电话	13721020356

产品详情

地暖一源两末端。

“一源”即为一个冷热源，利用空气能主机夏季供冷水、冬季供热水。“两末端”指辐射盘管和风机盘管并存的末端系统。两者构成一个以辐射供暖供冷为主，风机盘管为辅的冷暖系统。先启动风盘对流供冷（如室温16左右），再启动辐射冷暖末端，装修地暖价格，减少围护结构冷惰性，使系统响应快、消除湿热、不结露。

因为空气能地暖是使用空气为能量将水加热，地暖每平米价格，电只是用来带动热泵中压缩机运行的，因此空气能地暖比电暖所需的电能更少，节能可达75%。家庭使用空气能地暖，地暖厂家，不仅舒适、省钱，还可以想开就开，想关就关，供暖时间完全由自己作主。另外，机组无论是主机热源部分，还是室内散热部分，全部做到水电分离，安全无忧；且安装无地理环境限制，灵活方便。相比于电地暖的电缆直接发热和燃气使用来说，安全性更高。

水地暖、电地暖的比较。

1.采暖效果:

水暖系统:预热时间3小时以上，地面达到均匀至少4小时以上，冷热点温差10。发热电缆:预热时间2-3小时，均热时间4小时左右，冷热点温差10

2.相关耗材:

水暖系统:由于水管内温度55以上，因此地面混凝土厚度在3cm以下会开裂，必须加装钢丝网，至少增加30元/ m2的水泥成本。

发热电缆:电缆线温度在65 以上,地面混凝土厚度至少5cm,并需加装钢丝网,至少增加30元/m²的水泥成本。

3.层高影响:

水暖系统:保温层2cm+盘管2cm+混凝土层5cm=9cm

发热电缆:保温层2cm+混凝土层5cm=7cm

干式地暖:干式地暖模块3.5cm=3.5cm

地暖的对比。

水地暖是以温度不高于60 的热水为热媒,在埋置于地面以下填充层中的加热管内循环流动,加热整个地板,合肥地暖,通过地面以辐射和对流的热传递方式向室内1供热的一种供暖方式;

电地暖是将外表面允许工作温度上限为65 的发热电缆埋设在地板中,以发热电缆为热源加热地板,以温控器控制室温或地板温度,实现地面辐射供暖的供暖方式。

水地暖的构成有:锅炉,分集水器,地面盘管,干式地暖模块、地面辅材、温控器,及部分弯头等配件。

电地暖的构成有:发热电缆,温控器,地面辅材、干式电地暖模块。

装修地暖价格-合肥地暖-合肥震科

品质保障由合肥震科冷暖设备有限公司提供。合肥震科冷暖设备有限公司(www.hfzkl.com)是安徽合肥,水暖五金的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在合肥震科领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创合肥震科更加美好的未来。