

亿源 超导热管供应 重庆超导热管

产品名称	亿源 超导热管供应 重庆超导热管
公司名称	日照亿源环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市五莲县高科园
联系电话	13156337517 13156337517

产品详情

热管余热锅炉如何检修

- 1、热管余热锅炉检查全部的基础地脚螺栓有无松动。必须保证紧固，否则会造成震动；
- 2、每班必须冲洗一次水位计；
- 3、安全阀手动放汽或放水实验每周至少一次，超导热管电话，自动放汽或放水实验每三个月至少一次；
- 4、压力表正常运行时每周冲洗一次，超导热管直销，存水弯管每半年至少校验一次；并在刻度盘上划指示工作压力红线，校验后铅封；
- 5、高低水位报警器、低水位连锁装置、超压、超温报警器、超压连锁装置，每月至少作一次报警连锁试验；
- 6、热管余热锅炉设备维修保养和安全附件试验校验情况，要详细作好记录，锅炉运行管理人员应定期抽查。

热管特性

- 1、导热性好：可在温度30 —1000 范围内传导热量，单根导热效率98%。
- 2、优良的等温性：热管一端输入100 ，另一端可导出95 。良好的等温性使热管在很小的温差下，传递很大的热通量，传热阻力小。
- 3、热流密度可变性：在管径一定的情况下供热量可根据需要不断变化。

- 4、热流方向可逆性：热管两端均可吸热、放热。
- 5、使用安全性：管内压力低于外界大气压，热管不会发生破裂。

整体式热管换热器

整体式热管换热器是一种最常见的热管换热器，这种换热器由一支支热管元件组成，两换热流体分别位于换热器的上、下部分。中间由管板分隔，热管悬挂在管板上，该处可采用静密封或焊接结构，重庆超导热管，视设计需要而定。采用活动的静密封结构，方便热管的维修、清洗；焊接结构密封可靠，两边流体没有泄漏的隐患。整体式热管换热器一般用于气体与气体的热交换。为克服气体间换热的换热系数不高的问题，超导热管供应，热管两端的外壁传热面积利用翅片作适度扩展，这样处理，不仅强化了管外传热。也有效地减少了换热器的体积和重量，节约了金属耗材，可以得到一个高性价比的换热器。

亿源(图)-超导热管供应-重庆超导热管由日照亿源环保设备有限公司提供。日照亿源环保设备有限公司 (rzyiyuan.tz1288.com) 实力雄厚，信誉可靠，在山东日照的节能设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领亿源环保和您携手步入辉煌，共创美好未来！