

P+F倍加福电容式接近开关 南平市建阳区迪必达自动化科技有限公司

产品名称	P+F倍加福电容式接近开关 南平市建阳区迪必达自动化科技有限公司
公司名称	南平市建阳区迪必达自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南平市建阳区区黄花山路45号大潭映像1幢3单元 901室
联系电话	0599-8302509 13959199347

产品详情

就像电感式传感器一样，电容式传感器检测目标物也是非接触式的。电容式传感器既能检测导电性材料同时又能检测非导电性材料，然而我们通常用于检测塑料，液体，粉末状和粒状物等非电导性材料物体。在实际应用中，电容式接近开关的灵敏度取决于被检目标物的材料特性。比如金属，塑料或者液体等目标物的材料特性会影响电容式传感器的感应距离，因而被检测到的动作点也会各不相同。考虑到这些材料不同引起的差异，倍加福提供很多产品都是可调灵敏度的，从而使这些传感器在实际应用中变得更加灵活。在某些电感式传感器不适用的应用场合，这些电容式的传感器就是您的另一种可选方案。

一般规格切换功能常开（NO）输出类型PNP额定工作距离10毫米安装红晕输出极性DC保证经营距离0 ... 8.1毫米名义评级安装条件一个0毫米乙0毫米C20毫米F40毫米工作电压10 ... 30 V DC开关频率0 ... 10 Hz反极性保护反极性保护短路保护脉动电压下降 2.8 V工作电流0 ... 200 mA关闭状态电流0 ... 0.5 mA典型值在25 ° C时为0.1 μ A断态电流T U = 40 ° C，开关元件断开 100 μ A空载电流 20 mA切换状态指示器LED，黄色功能安全相关的参数MTTF d760 a任务时间（T M）20 a诊断覆盖（DC）0%指标/操作手段电位器灵敏度调整批准和证书UL认证cULus列出，通用CSA批准cCSAus列出，通用环境条件环境温度-25 ... 70 ° C（-13 ... 158 ° F）储存温度-40 ... 85 ° C（-40 ... 185 ° F）机械规格连接类型有线PVC，2米住房材料PBT感觉的脸PBT房屋直径30毫米防护等级IP67