

挤塑板直销价格

产品名称	挤塑板直销价格
公司名称	廊坊益腾节能科技有限公司
价格	280.00/立方米
规格参数	防火等级:B 产地:河北大城 导热系数:0.032
公司地址	河北省廊坊市大城县王演马村66号
联系电话	0316-5960090 18733639248

产品详情

挤塑板直销价格

“追求品质，超越平凡”是廊坊益腾节能科技有限公司的理念，“用心打造，精益求精”是我们的准则，“以人为本，用户为先。来源用户，回报用户”是我们的方向。倡导“团结拼搏，创新奉献，传播正能量”是我们企业员工的精神。公司经过了多年的风雨兼程，经济效益连年翻番，各项事业蒸蒸日上。同时面对机遇和挑战，廊坊益腾节能科技有限公司全体员工一起努力，致力打造出的品牌、的质量、的服务，和广大用户共创美好未来。

厂家电话：18733639248

服务保障：

- 1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。
- 2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。
- 3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。

XPS挤塑板是以聚苯乙烯为主要原料,采用高温混炼挤压成型的方法制造的轻质板材(xps),产品具有连续的均匀的闭孔式蜂窝状结构,每个微孔间的互联壁拥有一致的厚度,特殊的分子结构使产品具有的保温隔热性能、高抗湿性能、极低的吸水率、良好的隔音性能、高抗压强度和良好的尺寸稳定性及抗蠕变性能。产品性能稳定，同时质量轻，便于运输，可自由切割，是一种理想的节能保温材料。

XPS 挤塑板性能：

1、轻质高硬。2、的隔热保温性。3、极高的抗压强度。4、良好的阻燃性能。5、的抗水性。6、出色的抗湿防潮效果。7、低廉的成本。

技术指标

导热系数： 0.03W/(m.k)

吸水率： 1.0%(v/v)

抗压强度： 250Kpa

透湿系数: 2.0Ng(m.s.pa)

密度： 30Kg/立方米

XPS挤塑板的用途：

- 1、适用于钢筋混凝土屋面，压型钢板屋面，泊车屋面。用本产品做保温层铺设在防水层上面，可使防水层免受温度、紫外线、外力的破坏，并可省去屋面的排气系统。
- 2、内外墙保温隔热。适用于建筑表面的内、外墙保温隔热，同时亦可应用于低温冷库、冷藏车等场所，并具有的结构承重效果。
- 3、地面保温高寒地区公路、铁路、机杨跑道的路面及路基下铺设控制地面冻胀的状况。
- 4、悬浮式铺设地板的填充。广泛适用于漆板、复合地板等悬浮式铺设地板的填充铺设；同时兼起防潮保温隔音作用。
- 5、混凝土浇筑的或临时模板，管道保温的性模板。