

输送带 高耐磨输送带 河北夯拓商贸

产品名称	输送带 高耐磨输送带 河北夯拓商贸
公司名称	河北夯拓商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市博野县东王各庄村
联系电话	15227078111

产品详情

如何选择合适的耐热输送带

专业的输送带厂家，输送带，输送带生产厂家博野县会杰输送带制造有限公司旗下公司河北夯拓商贸有限公司。

耐热输送带是由多层橡胶棉帆布（涤棉布）或者聚酯帆布上下覆有耐高温或耐热橡胶、经高温硫化粘合在一起，适合输送175 以下热焦炭、水泥、熔渣和热铸件等。

依据耐热输送带所输送物料的温度、表面结构形状及粘度等参数选择输送带规格型号。如当输送温度为150 的烧结矿石、焦炭等大块物料，并且物料与带面接触面积较小时，输送带表面温度保持在60 - 80 ；当输送带输送水泥粉等粘度较小的物料时，浙江输送带，物料温度与带面温度相差就很小。

带面温度与耐热输送带的使用寿命密切相关，直接影响到覆盖胶与芯层、芯层之间的粘合强度、覆盖胶的耐磨性、抗龟裂性等。应在充分调查测量带表面温度等使用条件后，高耐磨输送带，选择耐热输送带的类型。较厚的覆盖胶是保证输送带使用寿命的重要条件，输送较重热物料时，高强度输送带，建议耐热输送带的盖胶厚度上胶6 - 9mm，下胶2 - 4mm，这样能延长输送带使用寿命。

输送机断带的预防和解决方案

1、断带的原因

（1）输送带张力不够

- (2) 输送带超期使用，严重老化。
- (3) 大块物料或铁器冲砸输送带或卡住。
- (4) 输送带接头质量不符合要求。
- (5) 输送带接头严重变形或损坏。
- (6) 输送带跑偏被卡住
- (7) 输送带张紧装置作用在输送带上的拉力过大。

2、断带的预防与处理方法

- (1) 更换符合要求的输送带。
- (2) 应及时更换到期的输送带
- (3) 严格控制大块物料及铁器上到输送机

4) 更换受损接头。

- (5) 增加调偏拖辊及防偏保护装置；发现输送带跑偏被机架卡住应立即停机处理。
- (6) 将张紧装置的张紧力调整合适。

(7) 发生断带事故以后，可采取以下步骤处理：

清除断带上的浮煤。

用卡板卡住断带的一头。

用钢丝绳锁住断带的另一头。

松开张紧装置。

用绞车牵引输送带。

割齐输送带断头。

用金属卡子、冷粘或硫化等方法连接输送带，

经试运转，确认无问题后，再投入运行。

河北输送带厂家认为市场是有周期规律性的，没有任何一个行业会永远处在旺盛期而不衰落，输送带行业也不会例外。现阶段输送带厂家已经处在残酷的竞争中。如何避免这一情况的发生，特别是要提高参与国际竞争的能力。

提高竞争能力，应从多方面入手，但按国外先进技术更新和改造生产设备、提高装备制造特别是成型和硫化设备的技术水平，河北夯拓商贸有限公司认为是当务之急，也是从根本上提高输送带产品质量和企业竞争力的硬件保障。

输送带-高耐磨输送带-河北夯拓商贸(优质商家)由河北夯拓商贸有限公司提供。河北夯拓商贸有限公司(www.hbhangtuo.com) 拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！