

凯鑫螺丝 螺丝 凯宇五金诚信推荐

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 凯鑫螺丝 螺丝 凯宇五金诚信推荐 |
| 公司名称 | 东莞市凯宇五金制品有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市塘厦镇清湖头社区高丽七路11号 |
| 联系电话 | 13826945989 |

产品详情

五金螺丝使用时间长了之后也是需要清洗的，那么应该怎样清洗才不至于使螺丝生锈呢？

洗涤五金螺丝时请注意不发生表面划伤避免使用漂白成分以及含研磨剂的洗涤液、钢丝球（刷辊球）、研磨工具等，为了除掉洗涤液，洗涤结束时，用洁净水冲洗表面化。

表面状态及洗涤方法具体如下：

- 1、 粘剂成分——使用酒精或有机溶液清洗五金螺丝。
- 2、 指纹——用酒精或（、），用柔软的布擦干以后再用水洗涤。
- 3、 焊接受热变色——用10%或溶液洗涤以后再用氨水碳酸苏打淡溶液中和处理然后用水洗涤——专门洗涤药品使用。
- 4、 有机碳化物附着——浸泡在热的中性洗涤剂或然后用含弱研磨的洗涤剂洗涤。
- 5、 灰尘以及易除掉垢——用肥皂、弱洗涤剂或用温水洗涤。
- 6、 脂肪、油、润滑油污染——用柔和的布或纸擦干以后用中性的洗涤剂或或专用洗涤药品来洗涤。
- 7、 表面污染物引起的锈——使用（10%）或研磨洗涤剂洗涤——使用专用洗涤药品清洗五金螺丝。
- 8、 彩虹纹过多——使用洗涤剂或油引起，门窗自攻螺丝，洗涤时用温水中性洗涤剂。
- 9、 标签及贴膜——用温水、弱洗涤剂来擦洗。
- 10、 漂白剂以及种酸附着——立即用水冲洗，用氨或中性碳酸苏打水溶液里浸泡，铝合门窗螺丝，后用

中性洗涤剂或温水洗涤。

不锈钢螺丝的ISO系列标准

ISO 3506-2009系列标准本部分规定了由奥氏体、马氏体和铁素体耐腐蚀不锈钢制造的、在环境温度为10~35 (1997和2003版标准规定为 15^{+25})条件下进行试验时，不锈钢螺丝的不受拉应力的紧固件及自攻螺钉(其中紧定螺钉及类似的不受拉应力的紧固件仅规定了由奥氏体耐腐蚀不锈钢制造的)的机械性能，在较高或较低温度下，其性能可能不同。

— 螺纹公称直径 $d < 39\text{mm}$;

— 螺纹直径与螺距符合 ISO 68-1(GB/T192-2003)、ISO 261(GB/T193-2003)、ISO 262(JB/T 7912-1999)规定的ISO米制螺纹;— 任何形状的。

未规定以下特殊性能要求：如可焊接性;也未规定在特殊环境下的耐腐蚀性、氧化性。

不锈钢螺丝使用过程中的注意要点

不锈钢螺丝是指用不锈钢螺丝线材墩打而成的螺丝形状，后在搓好牙螺纹。其材质是不锈钢的。不锈钢螺丝按材质分有不锈钢SUS201螺钉，不锈钢SUS304螺钉，凯鑫螺丝，不锈钢SUS316螺钉等。

在日常生活中，不锈钢螺丝是常见的紧固件，在使用过程中，螺丝，生锈是常见的现象，也是让我们烦恼的事情，这样不仅会影响到美观程度，同时会影响到不锈钢螺丝的使用性能。