

# 工厂IP网络广播系统方案

产品名称	工厂IP网络广播系统方案
公司名称	深圳市索想伟业科技有限公司
价格	30.00/只
规格参数	工厂IP网络:55X20X10CM 工厂网络广播:68X20X10CM 网络广播方案:79X20X10CM
公司地址	深圳市龙华区龙华街道三联社区新弓村5号联汇大厦4层C24（注册地址）
联系电话	0755-36644491 13417498247

## 产品详情

工厂IP网络广播系统方案深圳市索想伟业科技有限公司工厂IP网络广播，工厂IP网络广播方案，工厂IP网络广播系统厂家，工厂IP网络广播系统，工厂广播系统工厂IP网络广播系统工厂智能广播系统-工厂IP网络广播系统解决方案产品描述工厂广播系统主要包含背景音乐、生产管理广播、紧急事故广播。基于现代化新工厂厂房的特点,全部公共广播系统工厂广播系统工厂IP网络广播系统的详细说明，工厂IP网络广播系统解决方案，IP广播系统方案广泛应用于公共场所各个领域:学校、银行、高速公路、农村村村通广播、工厂、管廊道、旅游景区、智能交通、航空、住宅小区、车间，办公室等领域。

工厂IP网络广播系统方案，工厂IP网络广播，工厂IP网络广播方案工厂IP网络广播系统厂家功能描述：

标准的TCP/IP协议,嵌入式操作系统，LED指示灯状态显示；

程序完全固化，安全稳定；

1路网络信号接入，可接收1路网络音频信号，并还原；

智能电源管理，无音频自动进入休眠状态，节能环保；

内置100W数字功放，可驱动4-16欧姆定阻扬声器；

WEB后台管理，方便用户配置和远程操作；

两路报警信号输入，两路报警输出，方便与系统整合；

1路CAN控制器总线，方便用户扩展控制2路；

工厂IP网络广播系统方案，工厂IP网络广播，工厂IP网络广播方案，工厂IP网络广播系统厂家介绍：

数字IP网络广播系统采用目前广泛使用的TCP/IP网络技术，将音频信号以IP包协议形式在局域网上进行传送，彻底解决了传统广播系统存在的音质不佳，维护管理复杂，互动性能差等问题。系统设备使用简单，安装扩展方便 只需将数字广播终端接入计算机网络即可构成功能强大的数字化广播系统。

工厂IP网络广播系统方案IP网络广播方案拓扑图：

工厂IP网络广播系统方案，工厂IP网络广播，工厂IP网络广播方案，工厂IP网络广播系统厂家报价解决方案：

工厂IP网络广播系统方案数字IP网络广播主机服务器适用场合：

IP网络数字广播服务器软件的运行载体，是数字网络广播服务器，是整个IP网络广播的控制中心；安装在主控室，对整个广播系统进行实时有效的管理。

工厂IP网络广播系统方案数字IP网络广播主机服务器产品特点：

IP网络广播控制中心，采用工业级工控机机箱设计，机箱采用钢结构，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力；具有超强的耐用性与可靠性；12.1英寸友好的显示屏幕，工业级加固触摸屏，简单易用的触摸屏操控界面；支持专用百兆网传输，可同时传输上百套节目源；工业级专用主板设计，处理速度更快，运作性能更强，可以长时期不断电稳定工作；数字网络广播服务器内置大容量500G硬盘，具有抗震动、抗摔、读写速度快、功耗低等特点；标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由；运载IP广播服务器软件后构成广播系统管理控制中心；服务器软件采用后台系统服务运行，是企业级的标准服务器工作模式，开机系统即可自动运行，相比运行在界面前台的软件具有更高的稳定性和可靠性；厂家出具国家强制性3C认证集成推拉式键盘及触摸鼠标、紧急话筒寻呼接口生产厂家需通过ISO9001质量体系认证/ISO14001环境体系认证，通过国家强制性3C认证，提供证书原件，提供产品样品供评标使用

工厂IP网络广播系统方案数字IP网络广播主机服务器技术参数：屏幕尺 12.1英寸 音频信 1KHz<0. 寸 号失真 5%

度

屏幕颜色	TFT16位真彩色	音频信号标准	300mV 输入电平
操控方式	液晶电阻式（四线）触摸屏	音频信号标准	0dBV 输出电平
主板	Intel芯片组，X86架构	MIC信号标准	5mV 输入电平
标准接口	1 × RJ45 接口；2 × USB；1 × VGA	软件操作平台	LINUX/ 免病毒 侵入/ 高可靠性
硬盘	500G	输入线路	1路线路 输入（1 v p- p,10K）
内存	2GB（产品升级，容量增加）	产输入MIC	1路MIC 输入（1 0mv p- p,10K）
网卡	RealtekRTL, 100	USB接口4个	

	M		
CPU	双核	定时控制	电源+音源控制 定时播放
系统音频信号	LINE : 7 0dB ; MI	自身耗电量	AC ~ 220V/50Hz/ 300W
信噪比	C : 60dB		
工作环境	环境温度 : 5 ~40 ;	工作电源	AC : 220V ± 10% 50-60Hz
	相对湿度 : 7 5%		

工厂IP网络广播系统方案数字IP广播网络寻呼话筒产品用途：

专业的IP网络寻呼话筒，操作简单；

安装在主控室、值班室或领导办公室，可进行单向广播（对点、分区或全区）、双向对讲和监听。

工厂IP网络广播系统方案数字IP广播网络寻呼话筒功能特点

桌面式设计，银白色氧化铝拉丝面板，精致美观，工艺考究，现代感十足；

3.5英寸LCD液晶显示屏，16个数字键和功能键，显示明了，操作简单，全彩液晶显示，图文式菜单操作，人性化人机操作界面

数字IP网络寻呼话筒采用嵌入式ARM处理器；高速工业级芯片，运行稳定可靠；

内置1W全频监听扬声器，声音清晰、洪亮。内置选播监听功能

支持手机修改IP地址、设置设备参数

兼容TCP/IP、RTP、RTSP、UDP等多种流媒体网络协议，实现跨网关设备控制以及状态时实；

具有密码登录保护功能；以防止非操作人员误操作

强指向性麦克风，保证通话清晰；

一路本地线路输入，一路音频辅助输出，外扩功率放大器；

一个DC5V直流供电接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。

我们的地址：深圳市南山区南山街道新园路南园工业园C3栋一楼电话：0755-36644491联系手机：13417498247 期待您的咨询