

透明PET胶带 硅胶耐高温胶带

产品名称	透明PET胶带 硅胶耐高温胶带
公司名称	苏州博智骏新材料有限公司
价格	6.00/平方
规格参数	基材:PET 规格:500mm 最高耐温:220
公司地址	苏州工业园区娄葑分区群星二路69号
联系电话	015995817817 15995817817

产品详情

透明PET高温胶带主要用于喷涂烤漆电镀的遮蔽保护作用，耐温180度，时间为30分钟，耐酸碱、耐腐蚀、耐高压、不残胶。于适用电子产品,汽车行业涂装等产品高温喷涂时遮蔽保护及绝缘等多种用途,在制成后不留残胶.印刷电路板、电子零件、电阻电容器生产时固定家电、机械、电子等行业需高温喷漆保护,高温捆绑固定作用，电路板波峰焊、回流焊或过锡炉时保护金手指部位，用于PCB板含浸过程中遮蔽金手指部分和防止电镀液浸入及污染印刷电路板镀金遮蔽保护用，离型纸接头使用，烤漆及粉末涂装使用。规格：长33M、66M 宽度 1000MM（可分切）

特性

该胶带胶纸以柔软PET丁聚酯薄膜为基材，单面涂布高性能有机硅压敏胶而成。主要用做高温环境工作表面处理遮蔽保护，电镀，电泳、超高温烤漆、粉末喷涂及晶片元件端电极使用等

优点:

产品具有优异的耐高温性，高粘着力、再撕离不残胶性和耐溶剂性等特性。

用途:

- 1、主要适用于电脑机箱、机柜等金属表面处理高温粉末喷涂、烤漆遮蔽保护;
- 2、同时适用于电子产品、汽车行业、涂装等产品高温喷涂时遮蔽保护及绝缘等;
- 3、印刷电路板、电子零件、电阻电容器生产时固定及PCB板含浸过程中遮蔽金手指部分和防止电镀液浸入及污染，印刷电路板镀金遮蔽保护用
- 4、家电、机械、电子等行业需高温涂装喷漆保护，高温捆绑固定作用。PET高温胶带，透明高温胶带，

绿色高温胶带，喷涂遮蔽胶带，烤漆保护胶带

透明PET胶带主要用途？ 透明PET胶带是一款PET（聚酯）基材胶带，适用于金属表面处理高温粉末喷涂、烤漆遮蔽保护；印刷电路板、电子零件、电阻电容器生产时固定及PCB板含浸过程中遮蔽金手指部分和防止电镀液浸入及污染，印刷电路板（PCB）镀金遮蔽保护用；离型纸接头使用；电子产品、汽车行业、涂装等产品高温喷涂时遮蔽保护及绝缘等。胶带采用进口有机硅压敏胶粘剂，短期耐温性：230；长期耐温性：180。具有粘性佳、服贴性好、耐高温、耐溶剂、保持力强、不残胶，具备卓越的电气性能及良好机械性能、耐磨擦、抗撕裂。胶带根据运用不同可以分为：绿胶带、复合绿胶带等。涂布高精度达到 $\pm 2.5\mu\text{m}$ ，无刮痕、拉丝等现象、剪切性佳、易冲型模切加工！高温绿胶带在环保方面符合ROHS、REACH、卤素法规要求。胶带特性：基材：PET薄膜颜色：绿色厚度：0.06mm/0.08mm（可定制）规格：650mm*33m/50m/66m(可定制)耐温：长期耐温180，短期耐温可达230 胶系：硅胶外观：表面平整干净、无压痕，刮伤，气泡，褶皱，异物：纸箱或按客户要求PET胶带的储存方法？透明PET硅胶胶带 在21℃和50%相对湿度条件下，原包装状态下自生产之日起保存期为18个月。