

路桥专用门机 路港起重质量好

产品名称	路桥专用门机 路港起重质量好
公司名称	河南省路港起重机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长垣县起重工业区园区纬二路中段
联系电话	15893828598

产品详情

门式起重机主梁形式

1.单主梁

单主梁门式起重机结构简单，制造安装方便，自身质量小，主梁多为偏轨箱形架结构。与双主梁门式起重机相比，整体刚度要弱一些。因此，当起重量 $Q \leq 50t$ 、跨度 $S \leq 35m$ 时，可采用这种形式。单主梁门式起重机门腿有L型和C型两种形式。L型的制造安装方便，受力情况好，自身质量较小，但是，吊运货物通过支腿处的空间相对小一些。C型的支脚做成倾斜或弯曲形，目的在于有较大的横向空间，以使货物顺利通过支脚。

2.双主梁

双主梁门式起重机承载能力强，跨度大、整体稳定性好，路桥专用门机，品种多，但自身质量与相同起重量的单主梁门式起重机相比要大些，造价也较高。根据主梁结构不同，又可分为箱形梁和桁架两种形式。一般多采用箱形结构。

路桥门机对轨道的要求

路桥门机在进行设计时，并将每一个细节都进行完美的处理。同时路桥门机的及时也在进行不断的完善，因而不仅性能更加优越，同时作业效率更高，通用性更强。路桥门机对轨道的要求如下：

- (1)基础和轨道的铺设都必须符合安全设计和有关规定的要求。基础夯实的长度应与轨道的铺设长度一致，其地耐力一般为 $0.2MPa$ ，严禁在未经夯实的部分延伸轨道。
- (2)基础所用的碎石，其粒度一般为 $20 \sim 40mm$ ，含土量在 20% 以下，以保证路基具有良好的透气性、排水

性和足够的摩擦力。混凝土基础浇灌后应满足强度要求。

L型门式起重机安装注意事项介绍

L型门式起重机是一种最简单的起重机类型。在L型门式起重机中，它通常会应用于各种港口以及码头。在整个设计时，它的整个构造简单，并在作业中，具有装卸方便等优势，因此通用性更强。L型门式起重机的安全管理要点如下：

- 1、无论是安装还是拆卸都应该事先划出警戒区。把围的障碍物清除干净，以防在工作进行的过程中有障碍物妨碍工作。
- 2、在安装L型门式起重机的时候要保证地面的平整，并且底座与地面之间应垫两层枕木。
- 3、缆风绳的位置也是很重要的，使用的数量、埋设深度、地锚的拉力等数据都是需要经过计算之后来确定的，一般的话，缆风绳和地面之间的夹角保持在30~45度是比较合适的，并且保证缆绳与桅杆和地锚的连接牢固可靠。
- 4、我们在架设桅杆的时候要尽量避开架空电线，如果无法避开的话，需要在电线附近安装绝缘材料制作的护线架。

路桥专用门机-路港起重质量好由河南省路港起重机有限公司提供。河南省路港起重机有限公司（www.hnslgqzj.com）是一家从事“架桥机,龙门吊,提梁机,路桥门机,运梁车”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“路港”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使路港起重在工程、建筑起重机中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.lgqzjd.cn）还是从事架桥机价格，架桥机厂家，架桥机的厂家，欢迎来电咨询。