

无锡钢丝网骨架复合管 康凯「经久耐用」

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 无锡钢丝网骨架复合管 康凯「经久耐用」 |
| 公司名称 | 江苏康凯管业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 南京市雨花台板桥红太阳装饰城 |
| 联系电话 | 15251800091 |

产品详情

钢丝网骨架复合管表面瑕疵该如何处理

钢丝网骨架复合管如果在使用的時候沒有按照正確的操作和缺少保養，會導致管道出現瑕疵，面對瑕疵我們要及時的進行處理，下面就給大家介紹一下管道出現瑕疵的正確處理方法：

瑕疵處理方法

- 1、檢查鋼絲網骨架復合管管材的成型模具是否通暢，是否溫度過高。
- 2、減少鋼絲網骨架復合管的注速進行清理表面瑕疵，一般情況下，減小注射壓力和流量可以獲得適量值，極大的減小瑕疵的出現。
- 3、鋼絲網骨架復合管表面出現瑕疵：是原料的鋼化不夠，hdpe鋼絲網骨架復合管規格，如果在成型時溫度不夠，容易將冷料打在復合管上，導致復合管的表面出現“蝴蝶斑”。

鋼絲網骨架復合管在各行業中的應用

(1) 在礦業中的煤礦、化工礦、有色金屬礦、金礦、銅礦等採、選礦的礦漿輸送管道，如尾礦管、精礦管、浮選系統等用增強PE管比金屬管耐磨。據調查，某銅礦的尾礦輸送，鋼管在使用中每隔一段時間

就翻转一个角度，也只能用一年到一年半，若用增强PE管使用时间可增加一倍。

(2) 水煤浆管道输送是解决我国北煤南运，西煤东调运力不足的重要手段。在1998年

我国能源发展计划纲要中就明确指出“要发展管道输煤，输送煤浆”，早在1971年美国就建成长达460KM的黑迈莎输煤管道，从煤矿将水煤浆输送到莫哈发电厂。实践证明PE管比钢管耐磨损。

(3) 城市下水及工厂废水处理排出的泥渣、护城河、湖泊水底的泥浆等的抽运都可用增强PE管取代。

1、在室外临时堆放时，避免露天暴晒、雨淋、积雪，hdpe钢丝网骨架复合管连接，应根据冬季温差选择不同保温作用的遮盖物，遮盖物应遮盖住所有管材外漏部分，防止空管通风受冻。

2、存放：应按不同规格、不同连接形式分类堆放，并做好标识，无锡钢丝网骨架复合管，以便于管理和使用。

3、存放场地应干净平整，逐层叠放整齐，并固定牢靠，堆放高度不宜超过1.5m。

4、搬运时：采用软保护吊装带进行装卸，吊装应吊直点，使挠度变形不宜过大。

5、寒冷天，hdpe钢丝网骨架复合管生产厂家，因为天气冷，管材都很脆弱，所以在搬运钢丝网骨架复合管管材时，严禁剧烈撞击。

6、钢丝网骨架复合管搬运时，应小心轻放，排列整齐，钢丝网骨架复合管不得抛摔和沿地拖拽。

无锡钢丝网骨架复合管-康凯「经久耐用」由江苏康凯管业有限公司提供。江苏康凯管业有限公司（www.kangkai99.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！