

窑尾密封 封达回砖窑 回转窑窑尾密封

产品名称	窑尾密封 封达回砖窑 回转窑窑尾密封
公司名称	廊坊封达密封材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	廊坊大城位敢工业园
联系电话	18631665456

产品详情

安装在回转窑密封窑尾的收尘器中会出现袋子大部分破裂，收尘器箱体内壁腐蚀变形，天花板及上壳体变形较为严重，粉尘排放量超标，窑系统因排风不畅，造成企业产量提不上去，质量逐渐下降的原因。

- 1、所用玻纤维覆膜滤料虽然具有耐高温、抗酸碱性、过滤效率高、过滤阻力低等特点，但缺点是不抗折，窑头窑尾密封，安装不慎会使表面覆膜损坏，不能进行高压清灰，且对袋笼的要求非常高，直接影响了收尘效率。
- 2、喷吹主管道上只有喷吹孔，在喷吹过程中气路容易改变方向，导致喷吹气体不垂直滤袋，滤袋口经常严重破损。
- 3、投产调试时窑系统不稳定，收尘器进口温度不好控制，导致收尘器天花板有变形的地方，不在水平线上，滤袋与滤袋之间的间距不等。
- 4、调试及运行喷吹压力为0.42MPa，喷吹时间间隔为5s，清灰压力较大，清灰时间间隔较短，而玻纤维覆膜滤料最怕压力高，运行不到半年时间袋子大部分破裂。
- 5、收尘器顶盖防水沿设计高度为5cm，沿与沿之间距离为5cm，且部分地方密封不严，下暴雨时水不能及时排出，导致部分雨水进入收尘器，不但对箱体有腐蚀作用，严重时直接糊死袋子，影响了袋子的寿命及收尘效率。
- 6、停磨的时候袋收尘器进口温度一般为230 左右，当窑上增湿塔冷却效果不理想时，袋收尘进口温度高达260 左右，如果在高温下长时间运行，会缩短袋子的使用寿命。
- 7、收尘器气路控制只有一根主管道，用调压阀进行调节，当调压阀有故障时，不能在线进行调整或更换，只能被迫停收尘器进行更换，给设备的连续运转造成困难。

窑头、窑尾的密封罩各由两个圆形密封罩嵌镶后使窑达到密封。窑头密封罩的作用是阻止煨白排入窑外，使煨白进入窑头罩后落进冷却机内；窑尾密封罩是阻止矿石进入回转窑后落入窑尾沉灰室，其次是防止烟气与烟尘不进入沉灰室通过烟道进入烟囱，而是直接从窑尾缝隙排出原窑尾密封装置每年消耗2套摩擦片，摩擦片约8000元/套，廊坊封达密封材料有限公司窑尾密封改造后1年备件和检修费节省2万元。稳定窑内热工制度，降低漏风量。减少热损失，系统漏风量由原来8%降低到3%，回转窑窑尾密封，由此推算全年可减少热损失为 $1.48 \times 10^8 \text{ J}$ ，折合标准煤耗为673t。

窑头窑尾密封近年来已经成为各类型工厂中必要的设备之一，窑头窑尾密封装置对环境保护作用能有效防止窑尾的漏风、漏料现象，窑尾机械密封，从而提高回转窑的产量和质量，降低能耗，改善水泥厂的生产环境。回转窑窑头密封改造现在一般窑头密封采用双层薄钢板夹一层高温石棉来密封，底层钢板为耐磨钢板或接触部位增加耐磨板，外层钢板是弹簧板，安装好用钢丝绳缠绕2-3周后由配重张紧。廊坊封达密封材料有限公司是河北知名的窑头窑尾密封厂家，窑尾密封，主营：灰石窑密封、窑尾密封等密封材料。窑尾密封产品质量优异，得到国家相关部门的认可。我们厂家所生产的密封产品在其抗磨损、耐高温、防漏风等方面远远超过其他密封材料。我们厂家一直努力为广大消费者提供物美价廉的窑头窑尾密封件，欢迎前来选购产品！

窑尾密封-封达回砖窑-回转窑窑尾密封由廊坊封达密封材料有限公司提供。廊坊封达密封材料有限公司（lffdmf.com）位于廊坊大城位敢工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前封达在密封件中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。封达取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。封达全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.ytmf66.com）还是从事窑头密封，回转窑窑头密封，窑头密封改造的厂家，欢迎来电咨询。