

并联过滤器滤芯 SPL-150 (175*90) 过滤器SPL滤片

产品名称	并联过滤器滤芯 SPL-150 (175*90) 过滤器SPL滤片
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂
价格	800.00/个
规格参数	型号:齐全 精度:客户要求
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村
联系电话	0316-6175948 15932620787

产品详情

我公司生产：并联过滤器滤芯 SPL-150 (175*90) 过滤器SPL滤片，双并联滤芯，三并联滤芯，三并联液压滤芯，并联油滤芯是由从小到大几个过滤器并联在一起所组成,具有体积小、过滤面积大、拆装简单、清洗方便等特点，用于大流量液压润滑系统。三并联滤芯质检要求：1)

同一批次产品的滤材必须是同一厂家生产，并且材质均匀、无缺陷。2)

衬网、滤网网孔要均匀、丝径出席一致，表面网孔无断丝、跳丝、并丝等不良现象。3) 衬网、滤网表面要求色泽均匀、无破损、锈斑等现象。LY38/25三并联滤芯又叫多并联滤芯，并联滤芯，双联滤芯，两并联滤芯，汽轮机配件过滤器，汽轮机滤油器滤芯，LY38/25，LY15/25，LY48/25

，LY58/25，，LY38/25W，LY15/25W，LY48/25W，LY58/25W，LY38-25，LY15-25，LY48-25

，LY58-25，LY3825，LY1525，LY4825，LY5825等多种规格可根据客户实际尺寸加工；并联滤芯是由俩个或三个以及三个以上的过滤器并联在一起所组成的。LY38/25三并联滤芯是有三个过滤器并联在一起的。它具有体积小、过滤面积大、拆装简单、清洗方便、反复清洗使用等特点，它适用于大流量的液压润滑系统。LY38/25

三并联滤芯技术参数：精度：10-400 μm 流量：150-5000L/min 尺寸：按客户尺寸要求加工