

# 防风红外线涡轮硬质快速门

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 防风红外线涡轮硬质快速门                                      |
| 公司名称 | 佛山市南海区宏盈卷闸经营部                                     |
| 价格   | 650.00/平方米  |
| 规格参数 | 快速门:涡轮硬质快速门<br>防风红外线:防风红外线涡轮硬质快速门<br>佛山:佛山涡轮硬质快速门 |
| 公司地址 | 佛山市南海区狮山镇罗村下柏工业区前进路3号之11号厂房（住所申报）（经营场所）           |
| 联系电话 | 15398981198                                       |

## 产品详情

### 涡轮硬质快速门，防风红外线涡轮硬质快速门基本介绍

硬质快速门--集保温、节能、密封、高效、抗风、环保于一身的新型金属工业门，开启速度快速安全，适用于需要频繁高速的物流通道。该门型适用于室内外物流及生产的快速通道。采用该门型能为企业节约大量因空气流通而产生能量损耗，比普通工业滑升门、卷帘门节约能源约180%左右。该门型的快速开启和关闭使企业在生产及物流的转运速度得到极大的提高，门是企业物流及生产的必经通道，它的使用与选型直接关系到企业生产及物流的效率。本产品具有很高的可靠性、实用性、易操作及快速修复等特性。驱动控制采用了稳定、节能、准确的格兰德品牌控制系统来保障门体的可靠运行，可确保每年需要的无故障运行达15万次以上。

### 涡轮硬质快速门，防风红外线涡轮硬质快速门性能特点

本公司产品标准满足或超过需方对铝合金硬质快速门要求：

开启速度：硬质快速门导轨有利于门体的加速，使门体在高速运行中噪音小，更加平稳，开启速度每秒最高达到600-1500mm。

门板：采用双0.8mm厚双层铝板经流水线一次复合成型，中间为pu（聚氨酯）容重50kg / 或者进口玻璃丝棉防火隔热每立方容重 18kg，门板总厚度为40mm。截面设计为断桥隔热结构，具有保温好、重量轻、强度大、抗冲击等特点，抗风等级 12级。

### 涡轮硬质快速门，防风红外线涡轮硬质快速门采购须知

适用于需要频繁高速的物流通道。该门型适用于室内外物流及生产的快速通道。采用该门型能为企业节

约大量因空气流通而产生能量损耗，比普通工业滑升门、卷帘门节约能源约180%左右。