

普德新星GK-H600S24C开关电源24V25A 600W小体积工控设备电源

产品名称	普德新星GK-H600S24C开关电源24V25A 600W小体积工控设备电源
公司名称	合肥山胜电子科技有限公司
价格	368.00/台
规格参数	品牌:普德新星 型号:GK-H600S24C 输出电压:24V
公司地址	安徽省合肥市高新区香樟大道211号香枫创意园B 座603室
联系电话	0551-62820637 15155157575

产品详情

普德新星GK-H600S24C开关电源24V25A 600W小体积工控设备电源介绍

普德新星GK-H600S24C开关电源24V25A 600W小体积工控设备电源特点：

电源型号：GK-H600S

输出功率：600W

输入电压：180-264Vac

输出电压：12V/24V/36V/48V

电源尺寸：226.5*115*50mm

90~132/180~264VAC输入

150VAC(220VAC档)输入可启动

220VAC输入-40 可启动

300VAC输入可工作，不损坏

保护功能:短路/过载/过温

宽的工作温度范围 (-20 ~70)

能承受200mS内的倒灌电压，不掉电

输出恒流，适合用于工控等冲击性负载行业

普德新星GK-H600S24C开关电源24V25A 600W小体积工控设备电源参数表：

产品名称	GK-L/H600S12C	GK-L/H600S24C	GK- L/H600S36C	GK- L/H600S48C	
输出	直流电压	12V	24V	36V	48V
	输出额定电流	50A	25A	16.7A	12.5A
	输出电流范围	0-50A	0-25A	0-16.7A	0-12.5A
	纹波噪声	峰-峰值电压 200mV	峰-峰值电压 240mV	峰-峰值电压 360mV	峰-峰值电压 200mV
	输出调节范围	10.8V—13.2V	21.6~26.4 V	32.4V—39.6V	43.2V—52.8V
	稳压精度	2%	1%	1%	1%
	源调整率	±0.5%			
	负载调整率	2%	1%	1%	1%
	温度系数	±0.03%/			
	输出启动时间	3S/(220Vac input, Full load)			
输出保持时间	18mS(220Vac input, Full load)				
输入	输入电压范围	90-132/180~264Vac			
	频率范围	47Hz~63Hz			
	效率 (Vin=220V AC, 输出满载)	85%	85%	87%	88%
	输入电流	< 8A			
保护功能	启动冲击电流	< 50A@230VAC Cold start & < 30A@115VAC Cold start			
	过功率保护	660~780W (恒流)	672~792W (恒流)	684~864W (恒流)	624~864W (恒流)
	过流保护	55~65A (恒流)	28~33A (恒流) (CR模式)	19~24A (恒流)	13~18A (恒流)
	短路保护	可长期短路，可自动恢复			