

电热空气幕DRKM15-15LM/A矿用热风幕安装方法

产品名称	电热空气幕DRKM15-15LM/A矿用热风幕安装方法
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:DRKM15-15L 名称:矿用热风幕 产地:山东
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

电热空气幕DRKM15-15LM/A矿用热风幕安装方法

FM型贯流空气幕根据外观可分为两种：1、经济适用型：外壳采用冷轧钢板表面静电粉末喷涂；豪华型：根据现场配套施工要求，表面采用不锈钢镜面板、拉丝板或钛金板材制作。型号说明（符号JB/T9067-1999空气幕标准规定）产品特点：空气幕的叶轮采用轻质金属材料或硬质塑料制作热空气幕单相电机驱动热风幕电机与叶轮、叶轮与支架、电机与底座之间均采用柔性橡胶材料减震，运行平稳。适用于夏季营业场所封门、保冷。如：冷库、食品加工车间、净化车间等场所。空气幕的安装方法：1、FM系列及RFM系列风幕机（空气幕）安装相同，只要松开机身正面下方的定位螺钉，将机身和底板分开然后将底板牢固地固定在门框或墙体上（如果固定不紧会引起振动噪声），将机体直接挂在地板上，把拆下的定位螺钉按原样将机体固定在底板上即可。

电热空气幕注意：挂机时切勿漏装橡胶减震件，RFMS型安装除用以上型号相同外，另用连个挂孔固定吊平，严禁不用底板固定，只靠吊装。否则会造成机械抖动和噪音，同时影响机器的使用寿命，并检查电源电压及所选用开关导线截面是否与所装风幕机（空气幕）相符。2、RFMS系列水暖热风幕机（空气幕）安装在门窗的室内侧，以防止换热器的盘管内积水冻裂。3、根据选用不同的热媒，应配备相应给排水管路，并将管路做保温处理，以热水为媒时，下部进水，上部回水，在回水出口处或在干管高处应安装自动放气阀。4、以热水为媒时，使用软化水。空气幕功能：(1)隔热功能：风幕机使得如餐厅、商店和娱乐场所这样的顾客经常出入的地方不再需要不断开关门。这样能以60-80%的效率来保持室内的冷、暖的空气温度。

而只会允许有微小的温度变化。(2)防虫功能：可以发现大部分烦人有害的昆虫是无法通过风幕墙的。这样可以更好更轻松的保持水果柜台、快餐厅等地的卫生。(3)防尘功能：如果在精密的机械工厂或面对公共汽车道的食品店或服装店的门厅中安装风幕机，可以有效的屏蔽外面的灰尘，能以60-80%的水平保持清洁。(4)保鲜功能：风幕机可以阻止从如化学实验室或商店保存室及冷冻肉类的机械中散发出怪味，并

能阻挡外面汽车散发的有害气体。在如何防止空调冷、热气外流时，专家们提出建议：风幕机跟空调有机结合使用，可有效解决空调冷、热气外流这些问题。(5)负离子功能：制造活性氧，改善肺功能，促进新陈代谢，改善睡眠、杀菌、制造清新空气、消烟除尘，预防近视，静电防止头发开叉。