

DRS国产DRS112行走轮箱 工程机械配件

产品名称	DRS国产DRS112行走轮箱 工程机械配件
公司名称	麦轮聚氨酯制品（昆山）有限公司
价格	12000.00/件
规格参数	ML-1:1244 ML-111:215 ML-112:4521
公司地址	中国江苏省昆山市周市镇金茂路900号
联系电话	19941898659

产品详情

天津DRS国产DRS112行走轮箱,车轮组

DEMAG减速电机是模块化设计，主要包括: DEMAG同轴式减速电机, DEMAG直交轴式减速电机, DEMAG平行轴减速电机每一种减速箱都有不同的联结方式，DEMAG独有的设计- 从具有多种力矩选择的标准圆柱转子吊具到具有非凡制动能力的锥形转子制动电机，对于圆柱转子制动电机，你可以选择不同强度的制动弹簧来调整制动力矩，也可以选择改变制动器的型号来调整制动力矩。

DEMAG

KBK供电系统：适用于电缆供电系统，用于轻型起重机和单轨吊。有三种截面的拖令供电滑轨(KBK 0/25/100)可供选用，广泛应用于物流、机加工、贸易和工业场所，耐用、经济。配上圆电缆或扁平电缆，用于单轨吊或起重机的供电。特征和优点：耐磨损性强, 抗腐蚀,刚度高、自重轻。

电缆小车的轮子为塑料或钢轮，带自润滑轴承，终身免维护。可悬挂于屋顶或上部钢结构上。噪音低每个电缆小车的承载力为100 kg.

特别适合自己动手组装的小型起重系统、单轨吊、起重机、自动物流设备及相关工具的供电。DEMAG LRS行走轮箱坚固耐用，用途广泛。单只轮箱最大承载达6.5吨(速度达100m/min)，最高速度达240m/min。适合从-20 °C 至 +60 °C的温度范围工作，为希望在行走驱动场合建立个性化驱动方案的工程师们提供快速、可靠的理想选型。LRS...A

球墨铸铁材质双轮缘行走轮，负载能力强，运行平滑，且具有良好的减震性能。LRS...F 采用（Hydropur tyre）聚氨酯材质行走轮，具有高摩擦系数及良好的减震性能，适合高动态响应应用场合使用(如高加速度，摩擦驱动等)，运行安静。特征和优点 快捷、简单的在线CAD设计，模块化设计，用途广泛，免维护。以轮箱箱体顶部安装作为标准安装，坚固、高品质的球墨铸铁材质箱体。五个精机加工连接面，安装方式多样。