

煤矿井口专用热风幕机 RM-1515-D离心式侧吹风幕机 工业风幕机厂家直销

产品名称	煤矿井口专用热风幕机 RM-1515-D离心式侧吹风幕机 工业风幕机厂家直销
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:RM-1509-D 名称:侧吹风幕机 产地:山东
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

煤矿井口专用热风幕机 RM-1509-D离心式侧吹风幕机 工业风幕机厂家直销

需要根据不同的应用场合来区分气幕的选择：

热风幕机型号说明：

范例：（R）FM-1515-D

R-可加热

FM-风幕机

15——叶轮直径150mm

15——单位长度1500mm

D——电气类型

热风幕机技术数据表：

型号单位长度mm电机功率W（220V）风量m³/h温升° C噪声风速m/s重量Kg加热器功率KW（380V）

RFM1515-D 1500 250 3200 27-55 62 5-8 33 15, 18, 20

RFM1512-D 1200 220 2600 29-52 61 27 8、12、14

RFM1509-D 900180 1800 33-55 60 24 6,8,10

RFM1506-D 600120 1300 22-37 57 18 3,5

普通风幕

1, 相对安静的地方, 例如旅馆, 旅馆, 会议厅, 办公大楼等: 这些地方通常比较安静, 人流量少, 但是门需要打开, 因此为了有效地限制高温和高温的对流速度冷空气并保持室温。选择空气幕的主要考虑因素是门的高度, 现场安装条件和噪音。根据经验, 这些地方的门高度通常不到2.5米, 其中大多数是不锈钢门框。为了整体上与周围环境匹配, 通常选择具有相对清洁和时尚外观的轻薄的普通轴向空气幕机。

2, 宾馆, 商场, 剧院等交通流量较大的地方: 这类地方因为门比较开(一般不小于3米), 人流量比较大, 所以选择风量大的电动风幕机, 由于电功率高, 因此, 如果供电条件受到限制, 并且使用空调热水源, 则应尽可能使用热风幕机, 这样才能充分发挥作用节能。

3, 冷库, 冰柜: 这类场所相对比较注重产品的实际用途, 因此可以使用大风量的自然风幕机, 效果非常好

4. 恒温仓储物流中心: 仓储物流中心的门一般都在4米以上, 因此, 风量正常的风幕机很难达到预期的效果。因此, 通常使用高风量离心风幕机, 其抗风高度为4.5米。

异型风幕机

普通风幕仍然有一些难以达到的场合, 但为了更好地追求隔热节能的效果, 将根据实际情况定制一些特殊的风幕, 例如:

1. 应用于旋转门的弧形门风幕机可以根据实际环境的需要改变风幕机的颜色和材质。

2. 由于许多自动门头都装有感应装置, 因此不再可以安装气幕。因此, 可以针对这样的现场环境专门设计不同长度的感应门空气幕。 3. 电梯气幕是专门用途。电梯入口处的风幕机。

RM系列离心式热风幕(热风幕)的工作原理是将盘管引入热介质后, 风幕出口会散发出均匀厚度的幕风。它可以阻止室外冷空气的侵入, 减少室内的热损失, 达到维持室内温度的目的。同时, 由于热风的作用, 可以防止灰尘和异味进入房间。保持室内卫生; 它特别适合于门经常打开且人流频繁的地方。可以制成矩形和弯曲的风口。该系列热风幕比其他形式的热风幕具有更高的风速和风压, 可有效关闭大型门, 商场大门和大型通道。风幕可以根据用户的具体情况调整风幕的结构和参数, 以满足不同用户的特殊要求。