

# 天津红旗彩钢冷库板100mm 聚氨酯冷库板厂家定制

产品名称	天津红旗彩钢冷库板100mm 聚氨酯冷库板厂家定制
公司名称	天津市红旗制冷设备有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:红旗瑞冰 产地:天津 冷库面板材质:彩钢、不锈钢、其他
公司地址	天津市西青区中北工业园辰星路28号
联系电话	18142211263

## 产品详情

### 天津红旗彩钢冷库板100mm 聚氨酯冷库板厂家定制

天津红旗制冷的主要产品有：聚氨酯（PU）冷库保温板、各种冷库门、支持各类冷库（保鲜冷库/冷藏冷库/速冻冷库等）定制。公司的产品承诺保修一年质保，终身维护。

红旗冷库板厚度有100mm、150mm、175mm、200mm四种。冷库板标准宽度为960mm，其他尺寸均可定制，拐角处冷库板标准为480\*480mm，可制作12.15m的冷库板。

聚氨酯冷库板一般是采用黑白料加上催化剂等发泡而成，发泡将聚氨酯与彩钢板形成整体，成为聚氨酯冷库板。针对不同客户需求，红旗冷库板可制作100mm、150mm、175mm、200mm四种厚度，已达到不同目的得保温隔热效果，从而使冷库更加节能。

聚氨酯冷库板规格：

聚氨酯冷库板厚度：100mm、150mm、175mm、200mm

聚氨酯冷库板尺寸：标准宽度960mm，长度可制作12.15m，其他非标尺寸均可定制。

天津红旗冷库板具有很好的隔热保温性能，凹凸槽锁钩连接，构造简单，安装快捷，外观优美，经久耐用。是保鲜库、冷藏库、冷冻库等多种类型冷库优选保温材料之一。

凹凸槽结构，提高了冷库板间接缝处绝缘气密性，专为多种不同类型冷库设计。冷库板板材均匀稳定，隔热性能好。在一定的模数内，冷库库体可在长、宽、高三个方向自由变化，能够依需要扩大或缩小，也可以将拼装冷库板拆开，异地再装，安装简易便捷。

## 红旗制冷教你如何防止冷库建设中的“冷桥”现象

在冷库中，所谓的“冷桥”实际上就是传递热量的桥梁。在相邻的不同库温的冷库或库内与库外之间，由于建筑结构的连接构件或隔热层的中断而形成冷桥。如果不进行处理，不仅会造成冷却能力的损失，而且还会不断引入热量，使冷桥处结霜和结冰面积逐渐扩大。如果不及时处理，长时间后隔热层会受损，造成冷库门难以打开并损坏密封门的密封。

为了防止冷桥的发生，红旗制冷建议建设冷库时可以使用以下方法：1.在安装冷库板隔墙板之前，应先将与之对接部分的墙板，顶板的冷库板面板断开，以确保在一库双温状态下不会发生冷桥现象。2.冷库门门口可以做成PVC或者断桥铝材质，做木门樘可以有效防止冷库门口上产生冷桥，避免发生跑冷现象。3.对于五面体冷库，冷库板与地面接触的部分要进行断冷桥处理(冷库面板进行适当裁切)。或者冷库板可以铺挤塑板或聚氨酯裸板以实现断冷桥，防止冷量从地面流失。