

聚硫密封胶双组份/单组分（详解）

产品名称	聚硫密封胶双组份/单组分（详解）
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	15.00/千克
规格参数	密封胶:密封胶厂 聚硫密封胶:聚硫密封胶厂 聚硫密封膏:聚硫密封胶双组份
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

聚硫密封胶双组份/单组分（详解）

低价供应聚硫密封胶，做为生产聚硫密封胶的厂家,主打产品有聚硫密封胶双组份/单组分,双组份聚硫密封胶以及聚硫建筑密封膏,所有产品厂家直接发货,价格请咨询18703187870万经理

聚硫密封胶详解：

聚硫密封胶有双组份各单组份之分，同时聚硫密封胶也有高低模量之分，如果您想采购聚硫密封胶，那么您就要知道您所买的聚硫密封胶是什么标准的，不同标准的聚硫密封胶价格也是不同的，想详细了解的就接着往下看吧！

聚硫密封胶原材料：

聚硫密封胶是以液态聚硫橡胶为主体材料，配合以增粘树脂、硫化剂、补强剂等制成的密封胶。此类密封胶具有优良的耐燃油、液压油、水和各种化学药品性能以及耐热和耐大气老化性能。

双组份聚硫密封胶检测：

双组份聚硫密封膏检测对外观的要求，应为膏状物无结皮结块，两组份应有明显颜色差别，密度为1.6g/m³,下垂度 3，表干时间 24h，适用期 2h,弹性回复率 70，定伸粘结性100无破坏，浸水后定伸粘结性（浸水24h定伸100）无破坏。一般建筑及水利工程上宜使用低模量高伸长的聚硫密封胶，其粘结强度 .pa，伸长率 %。耐水性聚硫密封胶对海水自来水蒸馏水的作用是稳定的，相比之下对海水(含盐)的重量变化小。耐性能聚硫密封胶不耐浓。但对稀的无机及各种盐类还是稳定的。耐热老化性能聚硫密封胶热老化性能很好，可长期在一 ~ 的条件下工作。耐辐射性能良好聚硫密封胶耐r射线的性能非常好。无虽然液体聚硫密封胶有点硫磺的嗅臭味，但固化后逐渐被填料所吸附。

聚硫密封胶注意事项：

- 1、不能与硅酮密封胶掺合使用，否则会影响其粘结性能。
- 2、施工温度在5℃以上，否则会影响其粘结性和固化速度。
- 3、施工前做小样试验。

公司您一个物美价廉的聚硫密封胶，在品种众多的密封胶中，聚硫密封胶双组份/单组分具有良好的性能。聚硫密封胶双组份/单组分是非常稳定的化学物质，也是目前已有密封胶中耐老化较好的。因此聚硫密封胶双组份/单组分是建筑密封中较好的、应用较广泛的密封胶。