

SR塑性填料是什么

产品名称	SR塑性填料是什么
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	7411.00/吨
规格参数	柔性填料:gb塑性填料 塑性填料:sr柔性填料 sr塑性填料:sr塑性止水材料
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

SR塑性填料是什么

关于面板坝用的gb柔性填料，相信大家有所了解了，我们要说的是sr塑性填料，也是一种嵌缝用的止水填料，想了解的就跟小编去看看吧！18703187870万经理

SR塑性填料是什么：

SR塑性填料具有很好的气密性，较好的粘接强度，自粘性和变形性，可以不用粘接剂，在一定条件下与新浇混凝土直接粘接，克服过去止水材料因与混凝土界面粘接不牢引起的环浇渗漏问题，具有良好耐水性，耐酸碱性及耐老化性能，可广泛用于水利水电工程及各类工业民用建筑工程。

GB塑性填料和SR塑性填料的关系：

SR塑性嵌缝材料是指GB塑性填料和SR塑性填料，SR系列塑性嵌缝止水材料现正被广泛应用水电工程，在面板坝所有可能产生渗漏的砼接缝迎水面，包括周边缝、垂直缝、防浪墙缝、趾板接缝和砼裂缝等，进行的以SR系列止水材料为主的柔性封缝防渗设置和施工，以形成的封闭性柔性防渗止水系统，已成为砼接缝中一道重要的止水。

SR塑料性填料规格型号：

10×10、10×20，10×30

20×20，20×30，30×30等，可根据用户和设计的要求生产不同规格的产品。

SR塑性填料色彩是黑色亮光的黏性体，用手拽有显着的拉丝，能够恣意搓弄，施工便利，包装标准为25千克/箱、制品一般为20公分宽、2公分厚。具有独特性、高塑性、耐热性、耐寒性、耐老化性。标准型

号依照外观形状可分为定型填料（嵌缝止水条）和非定型填料（柔性填料）两种；嵌缝止水条标准可根据用户需求加工定做成恣意尺度。

SR塑性填料使用方法：

- 1、采用SR塑性填料时应按设计要求及施工需要采用相应规格的产品。待上一段砼浇注工序完成，硬化干燥后，将其清理干净，将本品直接粘巾在施工缝界面上，开始进行下一段的施工。
- 2、因施工需要也可预先留下定位浅槽，待与本产品直接接触的施工面硬化干燥后清理干净，将其镶嵌在预留槽中，按压密实即可。需要接头时，可将其侧向压扁搭接5cm以上压水即可。
- 3、施工表面应坚实，干燥，无油迹，无浮土，无积水。在使用时或运输中应注意防火及雨水，如不慎雨淋，待凉干后可继续使用，效果不减。
- 4、雨天不宜施工，因天气寒冷可采取人工增温方法使用。施工温度应在20 以上，如有条件可铺助增温效果更佳。如有特殊情况可同设计部门，施工单位协商解决。

Sr塑性填料的主要性能指标有以下几种:

- 1、在20抗拉强度0.05Mpa；-30抗拉强度0.7Mpa；
- 2、在20断裂伸长率400%；-30断裂伸长率200%；
- 3、密度（20）1.15g/cm³。