

精卫蓄电池6-GFM-24-YT 12V24AH报价参数

产品名称	精卫蓄电池6-GFM-24-YT 12V24AH报价参数
公司名称	济南鸿盛电子科技有限公司
价格	10.00/1
规格参数	精卫蓄电池:铅酸免维护蓄电池 12V24A:6-GFM-24-YT 福建:现货
公司地址	山东省济南市历下区花园路17号星河工业园k311
联系电话	18353039007

产品详情

免维护的专业设计高可靠的专业阀控密封式设计，有效确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀充电时产生的气体基本被回收还原成电解液，使用时无需加水、补液和测量电解液比重 超长的使用寿命独有配方，有效抵抗极板腐蚀；大电流放电特性，快速充电性能，深度放电恢复能力，确保电池的使用寿命浮充设计寿命可达6年以上（25℃）

极小的自放电电流优质高纯度材料，每月小于4%的自放电电流，减轻客户电池维护工作

极宽的工作温度范围可在-15℃ ~ +40℃ 的温度条件下工作.电池内阻小于常规电池.可进行大电流放电合理的安装和结构设计采用最新国际化结构设计，安装方便，易于维护

科华蓄电池特点

安全性能好贫液式设计，电池内的电解液全部被极板和超细玻璃纤维隔板吸附，电池内部无自由流动的电解液，在正常使用情况下无电解液漏出，侧倒90度安装也可正常使用。阀控密封式结构，当电池内气压偶尔偏高时，可通过安全阀的自动开启，泄掉压力，保证安全，内部产生可燃性气体聚集少，达不到浓度，防性能极佳。免维护性能利用阴极吸收式密封免维护原理，气体密封复合效率超过95%，正常使用情况下失水极少，电池无需定期补液维护。绿色环保正常充电下无酸雾，不污染机房环境、不腐蚀机房设备。自放电小采用析气电位高的pb-ca-sn合金，在20℃ 的干爽环境中放置半年，无需补电即可投入正常使用。适用环境温度广 - 10℃ ~ 45℃ 可平稳运行。