

成都大型清洁公司 成都大型厨房设备清洗公司

产品名称	成都大型清洁公司 成都大型厨房设备清洗公司
公司名称	四川佳馨达清洁服务有限公司
价格	60.00/米
规格参数	
公司地址	四川省成都市锦江区东大街紫东楼段11号1栋1单元14层3号
联系电话	18121954168

产品详情

成都大型清洁公司 成都保洁公司 成都大型厨房设备清洗公司 成都厨房设备专业清洗公司

四川佳馨达抽油烟机清洗公司专业提供：成都风机清洗、酒店抽油烟机、烟罩、烟管清洗、成都食堂酒楼抽油烟机清洗。厨房抽烟系统专业清洗，四川佳馨达清洁公司油烟机清洗部,具有完善管理机制，实践经验丰富，专业酒楼、饭店、企事业单位厨房抽烟系统进行了清洗，取得了良好的社会效益，为客户构建安全、环保的工作环境做出了贡献。佳馨达 服务范围：酒店抽油烟机清洗、食堂抽油烟机清洗、酒楼抽油烟机清洗、饭堂抽油烟机清洗，餐厅抽油烟机清洗，饭店抽油烟机清洗。专业清洗厨房、抽油烟机、油烟管道、排气扇；专业清洗引水烟罩；专业清洗网罩；专业清洗叶轮；专业清洗风机、油烟净化器、清洗风机连接帆布、烟道清洗：专业清洗酒店厨房油烟管道、排烟罩、环保网、涡轮、离芯机、净化器。公司诚信经营，质量可靠，多年清洁清洗施工经验是你的选择。四川佳馨达油烟管道清洗

一、清洗服务范围

清洗酒店、宾馆、单位大型油烟管道、排烟罩、运水烟罩、环保网、离芯风水扇、离芯风机、油烟净化器等

二、维修服务范围

- (1) 维修机械式、静电式、湿式油烟净化器。并改装、安装、订做方、圆形油烟管道。
- (2) 维修离芯式、混流式、轴流式大、中、小排风机。并改装、安装及调试。
- (3) 提供各种煤气灶维修、燃气灶维修、大型炮台灶维修、安装煤气灶、安装燃气灶、安装大型炮台灶；以及改装煤气灶、改装燃气灶、改装大型炮台灶。

四川佳馨达承接成都以及其它城市大型厨房设备清洗

公司主要服务地区：青羊区、锦江区 金牛区 武侯区 成华区 龙泉驿区 青白江区 高新区、温江区、新都区、金堂县 双流县 郫县 大邑县 蒲江县 新津县 崇州市 都江堰市 彭州市 邛崃市 广汉市 简阳市、眉山市 其它服务地区：攀枝花、德阳、绵阳、雅安、南充、自贡、宜宾、泸州、广元、达州、遂宁、广安、巴中、资阳、阿坝、乐山、内江（以上区域含所辖二级县市）

四川佳馨达清洗服务有限公司拥有严格的管理制度，拥有专业的维修技师，拥有先进的检测设备，拥有良好的至诚信誉。鼓风机维修中心本着为民服务的理念，多年来深受广大客户的信赖，维修中心现已与众多单位达成长期合作关系。同时中心有来自国内外众多原厂家售后服务技师与工程师加入，从而提高了的维修质量和效率。维修人员都有劳动部颁发的等级证书，有多年积累的工作经验。不但具有丰富的现场设计维修安装和运行实践经验，而且还具备良好的职业素质和高度责任感。四川佳馨达清洗有限公司是我市以维修产品为主体发展起来的***之一，经多年来在维修行业中的磨砺，不断吸收现代企业管理的先进经验。在技术上对应维修的每个分类均具有技术人才，有着相当准确快捷的维修?抢修能力。力求做到每户回访。公司配备多辆服务车辆随时待命，可实现四川地区全天候到户服务。我公司与国内外众多知名品牌厂商与零件供应商有密切的往来关系，承担进口国产一些优质产品的保修?维修任务。目前我公司员工人数已达百余人，主要从事各项专业需要的调度。并经过各种专业培训，审批合格上岗，不但具有丰富的设计维修安装经验，还具备良好的职业素质和责任感。公司设定了专线投诉电话，可以确保服务质量。节假日不休、精琢专业、方便快捷、热忱服务、欢迎来电联系！

风机清洗及保养方法

打开风机侧盖配合专用药水对风机进行擦拭清洗 1、风机清洗：风机分为离心风机、轴流风机、滚筒式风机。风机经过长时间运转后，叶轮会积上油污而变得厚重，其内部由于沉积油污导致空间变小。致使排风效果差，使用效率低。专业技术人员对其拆解清理其叶轮及其内部的油泥，清理风机需要经验丰富的专业人员操作，确保清洗后风机正常运行。 2、风机在清洗拆卸前，将机器设备进行调试，并将以照片形式对施工现场摄录采样以备查验。调试后机器若有故障须向甲方指明。 3、我们不但对风机表面进行清洁，而且对其内部进行清洗，清洗人员都掌握相关专业知识和丰富经验的人员担任，确保清洗后风机运转正常。 风机的保养和维护

（1）、只有风机和其辅助设备完全正常的情况下才能投入运行。（2）、在风机开机、停机或运转过程中，如发现不正常现象时应立即断电检查，检查发现的小故障应查明原因并设法消除，如发现大故障应立即停机全面检查。（3）、风机在运行过程中，应经常查看风机的振动，电机的电流、电压、功率是否正常，如果发现风机有剧烈的振动、撞击、电流过大或偏小等反常现象，停应立即停机检查，予以排除后才允许重新启动运

（4）经常检查轴承的润滑情况，定期补充或更换润滑脂。润滑脂采用钙钠基润滑脂。

（5）轴流或混流风机、电机在管道中应经常维护保养和清洗。

（6）为了不影响叶轮的平衡精度，应定期清除叶轮及风机内外表面的积灰、污垢、特别是油污等杂质，防止风机锈蚀。（7）为确保人身的安全，风机的维护必需在停机后进行。

（8）风机设备在维修后启动时，应注意风机各部件是否正常。

（9）如发现三角皮带伸长而打滑，应及时调整皮带的松紧度，并保证三角带型号和数量的符合

大型油烟机清洗的工作程序：一、拆卸清洗件：首先切断抽油烟机电源后把油烟机从吊装位置卸下，然后对油烟机其进行解体，依次取出：照明灯泡、集油盒、底面板、密封圈、叶轮，***后提出机体内芯。

二、浸泡清洗件：找一个较大的容器，再倒入清洗液，将拆下的部件进行放置里边浸泡。清洗液数量不要太少也不要太多，以能泡过所拆清洗件为准。大件则应采用抹布蘸清洗液进行冲洗。清洗件浸泡时间根据油污程度而定。

三、刷洗污件：经过浸泡后的油污部件比较容易清洗，一般用铁刷、毛刷蘸清洗液进行反复清洗就可以

洗干净。但油污严重的油烟机则要采取特殊清洗措施才可以清洗干净。通常采用的办法是：首先用平头枪子等工具把较厚的油污给抢掉，然后进行浸泡之，再用火碱水对油污严重处进行刷洗，刷洗时必须带上胶皮手套，以防止火碱烧伤皮肤。

烟罩、烟道清洗 清洁包括烟罩表面、烟罩内面、横烟道内部。清洁重点部位是烟罩内侧、排风扇、油烟机上方是烟道内面。我们将重点对平行烟道内部进行彻底清洁。采用的主要方法主要是人员进入烟道内部进行清洁。我公司拥有高压清洗机器、高温高压蒸汽机、自吸泵以及各种手工和电动工具，其特点是：对于排烟口窄小，人工无法进入烟道或烟道本身复杂、狭窄、人工触及不到无法进行清洁但又存在着重大隐患的地方，我公司可利用专用设备进行清洁，不留死角，打消客户的疑虑和担心，消除一切潜在的火灾隐患。油烟机是一种净化厨房环境的厨房电器，安装在厨房炉灶上方，能将炉灶燃烧的废气和烹饪过程中产生的油烟迅速抽走，减少室内空气污染。清洗施工主要工艺流程：强力除油剂+渗透剂低压喷涂——高压清水冲洗——分散剂+除油剂低压喷涂——剥离剂高压剥离——除油剂+发泡剂低压喷涂——清水高压冲洗——机罩等表面干燥 风机清洗：风机分为离心风机、轴流风机、滚筒式风机。风机经过长时间运行后，扇叶会积上油污而变得厚重，其内部由于沉积油污导致空间变小。致使排风效果差，使用效率低。专业技术人员对其拆解清理其扇叶及其内部的油泥，清理风机需要经验丰富的专业人员操作，确保清洗后风机正常运行。

油烟净化器清洗：如今市场大多使用高压静电式油烟净化器，里面有极板、过滤网等主要零部件。净化器经过长时间使用后，极板和过滤网上都会积上大量油污，致使油烟净化效果变差，通风效果受到影响。清洗油烟净化器由经验丰富的专业人员操作，使用除油剂浸泡，其他不同类型的油烟净化器我们有独特的方法清洗。

油烟管道清洗的验收标准 1、油烟排放通畅 油烟罩（道）内无油垢。2、清洗后风力强劲，烟罩清洗后，光亮如新。3、无污渍、无水印，光亮。4、现场干净、整洁、无垃圾。5、阻力小于108pa风量大于40000立方米/n 本体漏风率小于0.3%6、确保清洗后二个月内正常使用符合消防安全标准。管道在原材料钢管、钢板、不锈钢等在轧制时会形成轧皮；管道在制造、储运及安装过程中会形成铁锈、焊渣和为防腐涂覆在管道上的油质防锈剂，尘土、砂子、水泥、保温材料等杂质。上述的轧皮、铁锈、焊渣、防锈剂和泥沙等各种杂质严重影响管道的正常使用，因此对管道进行清洗，使管道内恢复材质本身表面。清洗后，在干净的金属表面形成一层致密的化学钝化膜，钝化膜可以有效的防止污垢的再次产生，并且能有效的对设备进行保护。使设备不受腐蚀或者其他化学破坏作用。能有效的保证设备的安全和延长设备的使用寿命。