

天津透水砖 兴达金隆 天津透水砖厂家

产品名称	天津透水砖 兴达金隆 天津透水砖厂家
公司名称	北京兴达金隆建材商店
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市密云区太师屯镇葡萄园村正阳街甲1号101室
联系电话	18710244299

产品详情

透水砖的施工做法？

透水砖下面不能用混凝土垫层，那样会失去透水的作用。正确做法应该是：（由下往上）素土夯实；200厚级配碎石垫层；30厚粗砂垫层；透水砖面层（细沙扫缝）。仅用作人行路面，车行路不宜用透水砖来铺。

兴达金隆本着多年透水砖行业经验，专注透水砖研发定制与生产，先进的透水砖生产设备和技术，建立了严格的产品生产体系，天津透水砖价格，想要更多的了解，欢迎咨询图片上的热线电话！！

透水砖施工注意问题有哪些

- 1、广场砖透水砖按设计尺寸划好线，划线时需预留间缝，天津透水砖报价，间缝一般为5mm-12mm为宜。
- 2、铺贴应在基底凝实后进行，天津透水砖，在铺贴过程中应用手轻轻推放，使透水砖砖底与铺贴面平衡，便于排出气泡，然后用木质锤轻敲砖面，让砖底能全1面吃浆，以免产生空鼓现象；再用木质锤把砖面敲至平整，天津透水砖厂家，同时用水平尺测量，确保广场砖透水砖铺贴水平。

以下内容由兴达金隆为您提供，今天我们来分享 透水砖的相关内容，希望对同行业的朋友有所帮助！

透水砖规格

透水砖呢，是一种有着强吸水功能的路面砖。透水砖具有保持地面透水性、保湿性、防滑、降噪、耐风化等特点存在。

1、根据不同地域区分透水砖规格

(1)广场透水砖规格有100*100mm、108*108mm、150*150mm、190*190mm、100*200mm、200*200mm、150*300mm、150*315mm、300*300mm、315*315mm、315*525mm等尺寸。

(2)小区透水砖规格有：200*100*60mm、200*200*60mm、200*100*80mm、250*250*60mm、250*125*60mm

2、根据形状及用途区分透水砖规格

(1)、方砖(200*200*50 250*250*40 300*300*50 400*400*50)

(2)、道路砖(100*200*50、115*230*50)

(3)、植草格停车场砖(200*400*50 200*250*60)

(4)、盲道砖(300*300*50 250*250*30)

如需了解更多透水砖的相关信息，欢迎关注兴达金隆网站或拨打图片上的热点电话，我司会为您提供专业、周到的服务。

天津透水砖-兴达金隆-天津透水砖厂家由北京兴达金隆建材商店提供。北京兴达金隆建材商店（www.woyaozhengdaqian.com）位于北京市密云区太师屯镇葡萄园村正阳街甲1号101室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前兴达金隆在其它中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。兴达金隆取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。兴达金隆全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。