

邮政手动ATM智能防护舱/防护亭/防护罩SAQC-A-2

产品名称	邮政手动ATM智能防护舱/防护亭/防护罩SAQC-A-2
公司名称	南宁焕林商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	柜员机类型:自动存取款机 样式:封闭式 适用环境:均可
公司地址	南宁市兴宁区东州路2号中海雍翠峰2号楼3004号
联系电话	18878719691 13877164897

产品详情

柜员机类型	自动存取款机	样式	封闭式
适用环境	均可	产品类型	全新
品牌	焕林	型号	SAQC-A-2
材质	钢结构	外形尺寸	H2400W1000 (cm)
净重	100 (KG)		

邮政手动atm智能防护舱/防护亭

主要配置和性能指标

主要功能：防护装置在atm空闲状态开放操作区，只封闭和防护atm，而在客户使用时可向其提供一个全封闭的操作空间，可以解除目前客户使用atm时所遇到的安全隐患，工作人员也可以在这个封闭环境下完成加钞、维护atm等工作。

主结构：防护舱主体采用钢结构，中间加钢骨架，以钢型材作主承力结构并配以角钢支撑。整体模块化制作，可现场拆装。整体玻璃材质，国际防爆玻璃，钢化、防爆、贴膜处理，钢结构金属着色为高级静电喷塑。形成一个独立客户交易空间。

外形尺寸：

宽：1000mm ± 5mm 高：2400mm ± 5mm

深：1000mm ± 5mm

门体响应时间：

发出开门指令后，门体动作响应时间不大于1s

交易区占用时间：交易区占用时间0-15分钟可调

门禁模块：进、出门按钮开门，操作人员进入后门体自动锁闭

音频控制模块：

跟进进出门状态及工作状态，提示语音自动播出

紧急开门按钮：

遇有不可预料紧急情况，操作人员可按下紧急按钮开门

舱内照明：舱内交易区设置照明，可设定开启关闭时间

防窥视：

客户进入操作区后，自动形成封闭的操作区，将用户与外界隔离，防止用户信息泄露

防尾随：

通过红外探测等手段识别进入操作空间的人员情况，且门体可据此进行响应，正常使用时，只允许单人在舱体操作空间内进行操作。

新风换气功能：舱内设置根据环境情况自动开启关闭风扇，调节操作人员使用空气环境

温度适应性：在-30~50 环境下可正常工作

固定方式：智能防护装置于墙体牢固连接，底部与地面牢固连接