

四川格美制冷 商用两联供 大连两联供系统

产品名称	四川格美制冷 商用两联供 大连两联供系统
公司名称	成都格美制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市武侯区万顺二路金阳不夜1栋523号
联系电话	15928162632

产品详情

空气源热泵两联供系统具有良好的节能性，其运行费用低于氟系统多联机加壁挂炉的组合。

系统运行原理是冬天以很少的电能驱动压缩机，吸收空气中大量的低温热能并转变为高温热能，产生不超过55度的热水，家用两联供系统，并作为热媒在地暖专用管道内循环流动，大连两联供系统，辐射传热。夏天主机改变成空调模式，产出符合条件温度的冷冻水，经过循环系统在风机盘管进行热交换，将冷气吹出。冬季制热来说，空气源热泵的节能性远远高于其他采暖系统。

空气源热泵两联供的发展是消费升级的大势所趋。随着越来越多的消费者对舒适化家居体验的需求越来越旺盛，未来空气源热泵两联供在家用机市场一定会快速崛起。而空气源热泵两联供的一机多用、冷暖一体的多功能结合，也必将成为更多家庭打造美好生活的必备品。

家装小型的地暖空调系统，建议使用一次侧系统。一次侧系统较二次侧系统简单，安装方便，家用两联供，由于小型家装用户，安装位置不是很大，预算不是很高，一次侧系统更适合，商用两联供，用户更接受，更容易推广。

两联供系统的泵，特别是末端循环泵，建议选择特性曲线比较平坦的泵。平坦曲线的泵适用于流量调节范围较大，而扬程变化较小的系统，多个风机盘管的系统，开一个风盘和风盘全开，系统流量变化比较大，平坦曲线的泵能够适应这种变化，系统更稳定。而陡降的性能曲线的泵，这种性能曲线适用于对流量要求较高而压力的要求不高的系统中，一次侧系统只要保证系统流量稳定，就可以使主机不高压或低水温报警，一次侧就可以稳定运行。

四川格美制冷(图)-商用两联供-大连两联供系统由成都格美制冷设备有限公司提供。成都格美制冷设备有限公司(www.cdgmzl.com/)在换热、制冷空调设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，格美制冷一直以

客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：冯女士。