

邮政自动旋转ATM智能防护舱/防护亭/防护罩ZAQC-C-3

产品名称	邮政自动旋转ATM智能防护舱/防护亭/防护罩ZAQC-C-3
公司名称	南宁焕林商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	柜员机类型:自动存取款机 样式:封闭式 适用环境:均可
公司地址	南宁市兴宁区东州路2号中海雍翠峰2号楼3004号
联系电话	18878719691 13877164897

产品详情

柜员机类型	自动存取款机	样式	封闭式
适用环境	均可	产品类型	全新
品牌	焕林	型号	ZAQC-C-3
材质	钢型材	外形尺寸	H2400W1100 (cm)
净重	110 (KG)		

邮政自动旋转atm智能防护舱/防护亭/防护罩主要配置和性能指标

主要功能：

防护装置在atm空闲状态开放操作区，只封闭和防护atm，而在客户使用时可向其提供一个全封闭的操作空间，可以解除目前客户使用atm时所遇到的所有安全隐患，工作人员也可以在这个封闭环境下完成加钞、维护atm等工作

主结构：

门体（旋转部分）使用5+5mm夹胶钢化玻璃，具有较好的防爆性能；门体（固定部分）以钢型材作主承力结构并配以角钢支撑外敷冷轧钢板

外部装饰：

旋转门门体外部采用拉丝不锈钢包边

外形尺寸：

宽：1100mm ± 5mm 高：2400mm ± 5mm 深：1200mm ± 5mm

门机控制模块：

各部件应安装牢固可靠，并定位准确，传输部分无卡滞现象，运转灵活顺畅。采用齿轮传动

门体动作速度、力度可调：

各动门启闭速度、启闭位置和启闭力的大小，应为可调节和控制。自动门开门速度应为300/s-450/s,开门保持时间应为1s-30s

防夹功能：

门体自动运行后，运行过程中遇到阻力，可自行停止并回应，提供3s-8s的自由时间后，阻力消失时，重新自动启动门体继续沿原轨迹运行至目标位置停止。以保证操作人员安全

门体响应时间：

发出开门指令后，门体动作响应时间不大于1s

交易区占用时间：区占用时间0-15分钟可调

定位偏差：自动门定位偏差不大于5mm

耐久性：每天使用500次，自动门系统可正常工作5年以上

自动开门速度：开门保持时间（可调）1s-30s

门禁模块：

进、出门按钮开门，操作人员进入后门体自动锁闭

音频控制模块：

根据进出门状态及工作状态，提示语音自动播出

紧急开门按钮：

遇有不可预料紧急情况，操作人员可按下紧急按钮开门

舱内照明：舱内交易区设置照明，可设定开启关闭时间

防窥视：客户进入操作区后，自动形成封闭的操作区，将用户与外界隔离，防止用户信息泄露

防尾随：通过红外探测等手段识别进入操作空间的人员情况，且门体可据此进行响应，正常使用时，只允许单人在舱体操作空间内进行操作

新风换气功能：舱内设置根据环境情况自动开启关闭风扇，调节操作人员使用空气环境

内部装饰：高级铝塑板、金属地板、国产名牌灯具；防漏水（雨）舱体有作防水（雨淋）处理，不会有漏水（雨）现象

绝缘电阻：在正常大气条件下，安全防范系统控制设备的电源插头或电源（ac）引入端子与外壳裸露

金属部件之间的绝缘电阻应不小于20

温度适应性：在-30 ~ 50 环境下可正常工作

固定方式：

智能防护装置与墙体牢固连接，底部与地面牢固连接