

水环式真空泵 淄博凯顺真空 真空泵

产品名称	水环式真空泵 淄博凯顺真空 真空泵
公司名称	淄博凯顺真空设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市张店区房镇工业园6号
联系电话	13705334723

产品详情

真空泵维修时常犯的错误，旋片式真空泵，请注意规避

1.压缩量大比压缩量小密封效果好
在安装机械密封时，不少真空泵维修人员往往从主观上认为压缩量大就比压缩量小密封效果好。但是机械密封压缩量的过大造成端面比压过大，导致摩擦副温度的升高，真空泵，密封端面液膜厚度降低造成密封的失效。但机械密封压缩量也不能过于小，压缩量过小时，容易导致密封泄漏。

2.立即维修比不维修效果好
机械密封在使用过程中一旦出现泄漏，不少真空泵维修人员认为应该及时维修，事实上一些情况下立即维修效果不一定是好的。机械在密封运行的过程中，尽管出现了一些异常，实际上并没有损坏，小型真空泵，可能是介质等相关参数变化，冷却效果差等情况。经过一段时间运行，介质相关参数正常了。

2BV型水环式真空泵

2BV型水环式真空泵的安装说明与安装尺寸：

2BV型水环式真空泵及压缩机系统由真空泵（压缩机）、电动机、气水分离器管路组成，如图（二）所示。

2BV型水环式真空泵及压缩机与气水分离器的工作过程如下：气体由管路经阀门进入2BV真空泵或压缩机，然后经排气管进入气水分离器中，经气水分离器排气管排出。当作为压缩机使用时，经压缩机排出的气水混合物在气水分离器中分离后，气体经阀门输送到需要压缩气体的系统上去。2BV型水环式真空泵或压缩机内的工作水是由气水分离器不经冷却排至真空泵重新使用，水环式真空泵，其余工作水由供水管补充，供水量的大小，由供水管上的阀门来调整。

气体抽吸和压送系统的区别仅在于气水分离器的内部构造有所不同。抽吸气体时，吸气口压力低于大气

压，而排气口压力等于大气压，气水分离器有溢水管；压送气体时，吸气口为常压（也可为真空状态），排气口压力高于一个大气压，为保证输送气体压力，气水分离器的水位通过溢水开关来控制。

2BE型水环式真空泵的特点：

- 1、独特的上置式气水分离器节约空间，并有效降低了2BE型水环式真空泵噪声。
- 2、铸件全部采用树脂砂铸造，表面质量好。铸件表面无需打腻，使2BE型水环式真空泵散热效果最佳。
- 3、机械密封（选配件）全部采用进口件，充分保证2BE型水环式真空泵在长时间运行过程中无泄漏。
- 4、2BE型水环式真空泵泵体内壁型线采用近似椭圆的型线以保证好的抽气效果。

水环式真空泵-淄博凯顺真空(在线咨询)-真空泵由淄博凯顺真空设备有限公司提供。淄博凯顺真空设备有限公司（www.zibokaishun.com）是山东淄博,真空泵的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在淄博凯顺真空领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创淄博凯顺真空更加美好的未来。