

高温乙烯基玻璃鳞片胶泥 脱硫塔烟道内壁防腐施工

产品名称	高温乙烯基玻璃鳞片胶泥 脱硫塔烟道内壁防腐施工
公司名称	大城县博旺保温材料有限公司
价格	18.00/公斤
规格参数	品牌:轩扬 型号:乙烯基 产地:河北
公司地址	大城县任庄子村
联系电话	0316 - 3266983 17832166555

产品详情

高温乙烯基玻璃鳞片胶泥 脱硫塔烟道内壁防腐施工

脱硫塔防腐、烟囱烟道防腐发生火灾，着火源大多是防腐材料，合理的选择耐高温不燃材料且具有良好脱硫、烟气防腐的涂料（如ZS-1042、ZS-1041）将会从根源上减少火灾事故的发生，增加防腐过程的安全系数，确保人员设备的安全，减少企业因火灾带来的各种损失。

PS：本文所述焦化厂此次改造新建的脱硫塔是山西某环保科技公司的专利新型技术，脱硫塔内部构造较之通用脱硫塔更为复杂，但脱硫效率、烟气处理量、排烟抽力均强于通用塔。在7月初该焦化厂另两个脱硫塔将会陆续进行改造，也欢迎各位对轩扬感兴趣的朋友联系我们前往现场进行实地考察。

烟囱本身没有污染，有污染是因为炉子里烧了燃料，排放了污染气体。这些气体一般包括以气溶胶形态存在的颗粒物，如：飞灰、黑烟等，还有一些气态污染物，比如二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳等等。燃煤产生的烟气是酸性的，如果烟气的温度低于酸露点，凝结的酸液就会腐蚀烟囱的内壁，安装湿法烟气脱硫（FGD）装置并不能有效的除去烟气中的SO₃，但是烟气温度却大大降低。18日上午，中央网信办机关团委组织召开“青年理论学习小组”工作交流推进会，集中学习研讨习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上关于加强青年干部理论武装的重要论述精神，深入交流全办各局各单位开展青年理论学习工作的经验做法。中央网信办机关党委负责同志、机关团委全体委员、各局各单位“青年理论学习小组”工作负责人，共计40余人参加会议。

【详细说明】烟囱系统防腐玻璃鳞片--树脂玻璃鳞片胶泥

VEGF-系列脱硫塔系统防腐玻璃鳞片--树脂玻璃鳞片胶泥1、施工依据烟囱本身没有污染，有污染是因为炉子里烧了燃料，排放了污染气体。这些气体一般包括以气溶胶形态存在的颗粒物，如：飞灰、黑烟等

，还有一些气态污染物，比如二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳等等。燃煤产生的烟气是酸性的，如果烟气的温度低于酸露点，凝结的酸液就会腐蚀烟囱的内壁，安装湿法烟气脱硫（FGD）装置并不能有效的除去烟气中的SO₃，但是烟气温度却大大降低。因此，腐蚀倾向更为严重在FGD中安装GGH并不能解决烟气对烟囱内部的腐蚀问题，因为再热烟气的温度仍然低于烟气的酸露点。高温乙烯基玻璃鳞片胶泥脱硫塔烟道内壁防腐施工2、施工程序基体检查——基体喷砂处理——底漆涂刷——胶泥涂抹（分两遍涂抹，每层厚度约1.0mm）——局部FRP加强（阴阳角等部位）——质量检测及修补验收——面漆涂刷3、施工各环节介绍（1）、基体检查：主要检查项目为：设备结构能否进行鳞片衬里施工（如设备内部的局部结构存在狭小的缝隙，施工工具无法深入其中），焊缝的打磨，要求焊缝的高度不高于基体0.5m，且与基体保证平滑过渡，阴阳角的部位一定要保证拐角部位的圆角半径R > 5mm。（2喷砂处理：1喷砂除锈各种喷砂设施、材料准备就绪后，启动空气压缩机用干燥洁净白布，测试喷嘴及压缩空气气流，确认无油污、无水份后开始喷砂除锈。2喷砂操作工艺在开车前先装满下室的砂，然后开压缩机，打开阀站，利用压缩空气顶住活门，这时即可打开阀门和旋塞，开始喷砂操作。同时装上室的砂。待下室的砂即将用完时即进行加砂，打开阀门，利用压缩空气顶住活门。同时上室内压力迅速增加。到上下室外压力相等时，上室的砂因自重压开活门，进入下室（这时整个喷砂罐内压力相同，故上下室相当一个整体）。直至砂粒全部进入下室时，关闭阀门，打开阀门，放出上室的压缩空气，这时活门，自动关闭（由于下室的压力又大于上室，所以活门又被顶住）。又可进行上室外的加砂工作。如此往复，直至管道表面达到要求。