

美国舒尔曼(PA6系列)总代理商

产品名称	美国舒尔曼(PA6系列)总代理商
公司名称	宁波塑峰华进出口有限公司
价格	.00/千克
规格参数	
公司地址	宁波市-专业塑胶原料-一级代理
联系电话	15869392593

产品详情

PA6 6GF30FR2 主要性能：加纤30%、无卤阻燃。

PA6 6GF30FR4 主要性能：加纤30%、阻燃、良好的强度。

PA6 6GF30GID 主要性能：加纤30%、耐油、高刚性、韧性良好。

PA6 6GF30H 主要性能：加纤30%、高刚性、耐油、韧性良好。

PA6 6GF30HI 主要性能：加纤30%、高抗冲、耐化学性、耐油、良好的流动性。

PA6 6GF30TC 主要性能：加纤30%、耐油、耐水解、低密度。

PA6 6GF30 主要性能：加纤30%、高刚性、耐油。

PA6 6GF35H 主要性能：加纤35%。

PA6 6GF35 主要性能：加纤35%、高刚性、高强度、耐油性能。

PA6 6GF40 主要性能：加纤40%。

PA6 6GF50TSU 主要性能：加纤50%、注塑成型。

PA6 6GF50 主要性能：加纤50%、高刚性、高温强度、耐油、高拉伸强度。

PA6 6HV0HFR 主要性能：无卤阻燃、高粘度、热稳定。

PA6 6HV11 主要性能：高粘度、挤出级。

PA6 6HV2FR 主要性能：高粘度、无卤阻燃。

PA6 6MBF6010H 主要性能：加纤60%、低翘曲、高密度、耐油。

PA6 6MGF45FR6 主要性能：加纤45%、低翘曲性、无卤阻燃、高强度。

PA6 6MKF3010H 主要性能：加纤30%、低翘曲性、耐油、良好的耐热老化性。

PA6 6MKF3010HI 主要性能：加纤30%、低翘曲、耐油、高抗冲。

PA6 6MKF4015 主要性能：加纤40%、低翘曲、耐油。

PA6 6MT25FR 主要性能：25%矿物添加、无卤阻燃。

PA6 6MT30 主要性能：滑石粉30%、低翘曲、耐油。

PA6 6MV13 主要性能：耐油、韧性良好。

PA6 6MV14FR4K1681 主要性能：阻燃、中等粘度。

PA6 6MV14FR 主要性能：无卤阻燃、中等粘度。

PA6 6MV14 主要性能：耐油、中等粘度。

PA6 6MVHIK1893 主要性能：挤出级。

PA6 6MVHI 主要性能：高抗冲、耐油、低温韧性、中等粘度。

PA6 6MVSHI 主要性能：高抗冲、耐油、高韧性。

PA6 6NV12FR 主要性能：低粘度、无卤阻燃。

PA6 6NV12 主要性能：高流动、低粘度、耐油。

PA6 6NVS1 主要性能：注塑成型。

PA6 B6MKF4015 主要性能：加纤40%、注塑成型。

PA6 B6MV 主要性能：耐油、中等粘度、注塑成型。

PA6 TMV 主要性能：光学性能、耐化学性、中等粘度。