

陕西公牛插座墙开排插插座PDU机柜专用插板公牛渭南代理加盟商

产品名称	陕西公牛插座墙开排插插座PDU机柜专用插板公牛渭南代理加盟商
公司名称	西安宇帅物业管理有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:公牛 产地:浙江 型号:GN-1080D
公司地址	雁塔区长安南路南飞鸿广场
联系电话	19929212919

产品详情

新国标规定，排插的材料要能通过750 明火针焰测试并且离火后可以自动熄灭。很多用户在购买排插时光顾着它的插座数量而忽视了材料的阻燃性能。

我们都知道，金属导体都是有电阻的，当它通过电流时会发热，阻值越大发热越严重。此外，如果你在排插上同时接驳了电热水壶、电暖气、电饭锅，此时的总功率很容易接近或超出排插的功率设计峰值。于是，一些采用传统的ABS材质的排插面板就会因高温融化，从而引起火灾或更严重的安全事故。

按照新国标的标准，排插只有改用PP或者PC等材质才能通过更为严格的明火认证，杜绝起火现象的发生。因此，如果你经常在家使用大功率的电器，新国标排插就是必须的选择了。

电源线进一步加粗

仅提升排插材料的耐燃性还是不够的，让排插电源线可以通过更大的电流，降低负载时的发热量也是相辅相成的关系。在新国标中规定，5米以内10A排插使用的电源线(排插电源线通常是由多股线芯绞合而成)导体横截面积不得低于1平方毫米，之前这个数值为0.75平方毫米。至于30米内10A排插以及5米以内16A排插不得低于1.5平方毫米，30米内16A排插作为需要达到2.5平方毫米。

加粗电源线内的导线，可以提供更加大的耐受上限、更低的负载热量、抗弯折劳损能力更高。哪怕长时间进行大负载的工作，也很难出现电源线变软、发烫等问题。至于如何判断电源线是否达到了新国标标准，我们可以检查线缆上的文字，普通家庭用的排插都是5米线10A标准，也就是线缆上必须有3×1平方毫米的标识。

陕西公牛总代理渭南代理直销公牛PDU机柜专用插座：199--2921--2919