

反光膜涂布机

产品名称	反光膜涂布机
公司名称	上海睦越机电科技有限公司
价格	300000.00/台
规格参数	My-涂布机:1300型 1300型:1300型 上海:1300型
公司地址	上海市嘉定区马陆镇横仓公路89号
联系电话	4008058798 13611821862

产品详情

睦越系列-反光膜涂布机

1. 本型号机适用专业生产反光膜，涂布复合

2. 主要使用原材料：

2-1基材：PET，17-75微米，离型纸120-160克/平方

2-2胶水：溶剂型胶。

3.主要涂布方式：

3-1逗号刮刀直刮涂布

采用高精度逗号刮刀同步方式，涂布量通过人机界面HMI输入，自动调整机构完成，方便操作。

烘干过程中设置布珠装置，将玻璃微珠均匀植入胶层中，烘干部分采用低噪音离心风机，气动烘箱开启后机械安全感自动锁定。

收卷采用恒力矩，自动换卷确保涂布和植珠的顺利，无废品。

主要配置：

1. 放卷机构 2套

2. 烘箱 16节（48米）

3. 网纹涂布头（印刷机构） 一套
4. 加热复合机构 一套
5. 收卷机构 一套
6. 热风系统 一套
7. 电气控制系统 一套
8. 传动系统 一套
9. 气动控制系统 一套
10. 整机机架 一套
- 11 逗号刮刀涂布头 一套

性能及技术参数

1. 料膜宽度 1300mm
2. 辊面宽度 1450mm
3. 机械速度 5-20m/min
4. 最大放卷直径 800mm
5. 最大收卷直径 800mm
6. 干燥方式 电加热或天然气加热
7. 温度控制 烘箱最高温度150度
8. 卷取边缘整齐 端面整齐误差 1.5mm
9. 涂布均匀度 干胶 0.005mm
10. 电气总功率 约460kw

一 刮刀式涂布

- 1.涂布型式 逗号刮刀直刮涂布
- 2.有效涂布宽度 1300mm
- 3.圆辊 \varnothing 320mm表面精镀硬铬
- 5刮刀 \varnothing 160mm 双刃逗号刮刀
- 6 轴承 NSK

7.间隙调整 自动控制上胶量

8.料盆 钢板磨床加工

9.墙板 30mm的整体墙板

10.涂布头上方安装排废气罩，不锈钢材料与主排废气管道连接固定于机器上。