

## VOC气体在线监测扬尘在线监测

产品名称	VOC气体在线监测扬尘在线监测
公司名称	湖北洁创环保设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:HX 型号:HX-07 产地:济南
公司地址	仙桃市沔街北路12号楼15楼1511号（注册地址）
联系电话	13545253878

### 产品详情

#### VOCs在线监测系统简介：

VOCs在线监测系统可对固定污染源、厂界、园区的挥发性有机物vocs气体进行实时监测，统一采集、分析、保存数据，实时反映污染排放情况。该vocs自动监测报警系统主要功能有烟气预处理、在线监测、数据处理、自动报警、数据联网等功能。

## VOCs在线监测系统应用行业：

Vocs排放监测主要涉及石油化工、有机化工、制药制造、工业涂装、机械制造、包装印刷、电子生产、合成革、涂料油漆、服装加工、家具制造、胶黏剂、制鞋、油品储运的行业。同时排放具有无组织逸散和有组织固定污染源排放、污染物质种类多、浓度变化大、排放时间不确定等特点。Vocs自动监测报警系统可实时联系提供vocs总量及各行业重点监测因子数据，并与环保局主管部门实时在线联网，实现vocs总量减排实时监控及排污收费等功能。

### 扬尘监测仪商品简介：

扬尘监测仪是经过物联网以及云核算技术，完成了实时、长途、主动监控颗粒物浓度以及现场视频、图画收集；数据经过网络传输，能够在电脑、手机、平板电脑等多个终端拜访。

### 扬尘监测仪体系特色：

- 选用在线式粉尘监测仪，性能稳定，数据精确
- 作业环境：温度-20~80℃，相对温度不高于90%
- 契合国家标准：GB3096-2008《声环境质量标准》和GB3095-2012《环境空气质量标准》
- 供电：AC220V ± 15% 或DC8~30V
- 支撑多种通讯方法：以太网通讯，可选GPRS/CDMA/EDGA/3G、RS485
- 具有数据调查窗功用，以便利用户就地检查丈量数据。

- 具有扬尘预警、超支提示、图画抓拍功用。
- 全天候全主动 24小时365天继续不间断作业，故障提示报警功用
- 气候参数拓展：可选配温湿度、风速风向、降雨量、一体化摄像头号。

扬尘监测仪商品优势：

我司扬尘监测仪设备在契合请求的建设工程地内装置在线监控体系后，将对工地进行接连不间断监测，首要监测的项目为可吸入颗粒物，并配套视频监控体系、噪声监控体系、气候体系、数据收集体系和通讯体系等，与各级环保局污染源监控基地无缝对接，完成互联互通，同时自建云渠道及服务器，免费提供给用户自行登录查询，下载，实时监控。

扬尘监测仪技术参数：

技术参数

名称	测量范围	分辨率	准确度
PM2.5	0-500ug/m <sup>3</sup>	1ug/m <sup>3</sup>	± 10%
PM10	0-2mg/m <sup>3</sup>	1ug/m <sup>3</sup>	± 10%
风速	0-60m	0.1m/s	± 1m/s
风向	0~360 ° /16	方位 1 °	± 3 °
噪声	30~130dB 频率范围: 31.5Hz~8kHz ± 1.5dB		
大气温度	-30~+70 ° C	0.1 ° C	± 0.3 ° C
大气湿度	0~100%RH	1%RH	± 3%RH

数据采集处理系统 含室外防护机柜

市电220V供电方式 AC220V

USB通讯方式 USB通讯方式

无线GPRS传输 3G/4G 无线传输，手机、电脑客户端监控

标配3米支架 高度可定制

户外高清单色屏幕 尺寸：100\*50cm

LED屏幕

单色，双色，三色，全彩，尺度可定制

惯例装备：野外P10单色LED屏1.37\*0.7m

