

地桩式接地电阻测试仪

产品名称	地桩式接地电阻测试仪
公司名称	武汉博宇电力设备有限公司
价格	980.00/台
规格参数	输出电压等级:允许辅助接地电阻在0~2 2571系列:0~40K (RP)之间
公司地址	武汉市洪山区光谷创业街10栋A座2504号
联系电话	027-87455611 15308655582

产品详情

产品简介

地桩式接地电阻测试仪摒弃传统的人工手摇发电工作方式，采用先进的中大规模集成电路，应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测量仪。

BY2571接地电阻测试仪适用于电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体电阻值；本表还可测量土壤电阻率及地电压。

产品特征

- 1、结构上采用高强度铝合金作为机壳，电路上为防止工频、射频干扰采用锁相环同步跟踪检波方式并配以开关电容滤波器，使仪表有较好的抗干扰能力。
- 2、采用DC/AC变换技术将直流变为交流的低频恒定电流以便于测量。
- 3、允许辅助接地电阻在0~2K (RC)，0~40K (RP)之间变化，不致于影响测量结果。
- 4、本仪表不需人工调节平衡，3(1/2)位LCD显示，除测地电阻外，还可测低电阻导体电阻、土壤电阻率以及交流地电压。
- 5、如若测试回路不通表头显示“1”代表溢出，符合常规测量习惯。