## 惠隆供应即热型热水器不锈钢厚膜发热盘

产品名称	惠隆供应即热型热水器不锈钢厚膜发热盘
公司名称	深圳市惠隆盛科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道大水田社区工业园A区 联荣达小区C栋二楼
联系电话	0755-81489300 18128812186

## 产品详情

===产品介绍===

即热型热水器、电热水器等不锈钢基板厚膜电热盘是利用国际先进hos新技术,采用厚膜丝网印刷工艺在不锈钢基板上印刷绝缘介质、导体、加热电阻。特殊绝缘包封等材料,通过高温烧结而成的新型元器件,具有重量轻、热效率高、加热速度快、防水防潮、无异味、使用寿命长、节能环保、机械强度高、抗振动、安全可靠等优点。

= = = 产品参数 = = =

电压:110vac或220vac

功率:1kw-5kw

尺寸:根据客户要求

寿命:1万小时以上。

厚度:1.0-2.0mm

产品外观图

====产品性能====

金属厚膜加热器件 该类型的加热器件具有以下优点:

1、功率密度大。

- 2、响应速度快。厚膜电热元件启动速度非常快,电阻膜层的表面加热速度可达200~300 /s,
- 3、机械强度高,抗振动,抗热冲击能力强。
- 4、外形结构紧凑,加热温度场可控。电热元件具有扁平和超薄的外形尺寸,安装和使用方便;电阻轨迹可随意设计,这样能根据加热器具的需要控制温度场(均温或非均温),且不存在加热盲区。
- 5、使用寿命长。
- 6、节能。热效率能达到70-95%,
- 7、环保。制备该元件的材料中不含有毒成分和重金属离子。
- 8、安全。绝缘效果强,保证用电安全;
- 9、该产品生产工艺成熟,产品的成品率能达到96%以上。
- ===产品图片说明===

发热盘焊接连接图片 发热盘接点连接方式

===应用领域===

广泛领域: 小家电:电加热水壶、电熨斗、电饭煲, 电炉; 工业加热:

注塑机加热,车、船用密封胶条硫化生产线;汽车电子加热部件等;

工业用热交换机;还可用于冶金、化工、药品食品加工、种植养殖保温等领域。

===测试设备,保证质量===

交直流功率表

台式电阻测试仪表发热盘耐压测试仪

发热盘漏电测试仪

- ===发热盘安装方式 = = =
- 1、不锈钢发热盘,与不锈钢材质的外壳时,可以采用氩弧焊接或激光焊接方式连接。
- 2、不锈钢发热盘与其它非不锈钢材质时,可以采用密封圈、硅胶等压接。
- 3、发热盘电极接点的连接,建议采用弹片压接的方式,也可以采用高温焊锡连接。

- = = = 订货方式 = = =
- 1、根据客户要求,订做样品;
- 2、样品确认 o k 后,量产。
- = = = 售后服务 = = =
- 1、产品在非外力损伤的情况下,质量保用5年。