

降温水帘供应厂家 降温水帘 乐适机电推荐

产品名称	降温水帘供应厂家 降温水帘 乐适机电推荐
公司名称	东莞市乐适机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇上角上南路14号
联系电话	13553814712

产品详情

在夏季，降温水帘纸的使用才是最频繁普遍的。夏季过后，水帘纸的维护就是重点工作的了。那么如何做好它的保养工作呢？

- 1、水帘纸存放要远离坚硬、笨重、有腐蚀性和污浊的物品扫帚、铁锹和塑料蛋托等一些坚硬物品应远离水帘摆放，同时场区喷洒消毒液或白石灰等腐蚀性物品时应避免接触水帘纸，防止造成损坏。
- 2、水帘纸前部可加装白色防护网夏季风沙较多，加上厂区内生产中产生其它垃圾等因素，很容易堵塞水帘，因此可以在水帘前部加装白色的防护网，降温水帘，以阻隔异物进入水帘。
- 3、要每半月冲洗过滤器和水帘1次水帘堵塞后，其有效进风面积会大大降低，进而影响车间内风速和水帘的降温效果，降温水帘价格，所以应每半月清洗过滤器和水帘1次。水帘清洗时可先用粗水管冲洗泥沙，然后再在水池中加入欧克等水帘清洗剂，启动水帘清洗表面的生物膜，最后更换干净水源。
- 4、水帘使用一段时间后，水质开始混浊，微生物数量也急剧增加，此时应及时更换水源，以免影响降温效果，同时避免对人体造成危害。
- 5、水帘纸阻塞严重时，停止水帘使用，降温水帘供应厂家，使用高压吸尘器吸取表面和孔内灰尘及杂物，同时在水帘纸内侧用气泵向外喷气，以加强清洁效果。吸取完成后再用清水经水帘循环系统反复清洗，彻底消毒，风干后待用，恢复水帘的通透性。

环保型优等降温水帘系统的物理学原理分析

降温水帘系统应用的水蒸发吸热原理是一种物理现象。犹如您在酷暑下，刚从泳池出来，微风吹过的瞬间会有舒畅的凉意！

1.在水泵与重力作用下，水从上往下流，降温水帘风机，在湿帘波纹状的纤维表面形成总面积相当于水帘外观面积10倍以上的褶皱型水膜，所以水膜与空气的接触面积是很大很大。

2.由于有负压风机抽风所造成的“气压差”，所以室外的空气会很快的迂回地穿过降温水帘，并与水帘水膜相撞，以便于空气中的热量被广面积的水膜迅速吸收。

3.水温升高，蒸发也就加剧，蒸发加剧，水所带走的热量就增多。即：降温效果也就越明显。

夏天已经悄悄来临，还不赶紧致电威仕水帘纸厂家咨询购买神奇的降温水帘？

降温水帘品质鉴定编辑

1、鉴定外框材质，降温水帘的外框材质主要有铝合金、不锈钢、塑钢，铝合金材质有专用型材和铝板加工两种，专用型材品质优于铝板加工；不锈钢都是由板材加工成型，不锈钢外框需要鉴别不锈钢的真伪；塑钢材质强度不够高，使用极为少见。

2、鉴定水帘纸的质量，用手平放在水帘片上来回摸，硬度大的质量优于硬度小的。从颜色上分辨深色材质优于浅色材质。

降温水帘供应厂家-降温水帘-乐适机电推荐(查看)由东莞市乐适机电设备有限公司提供。东莞市乐适机电设备有限公司(www.dglsktjd.com)是广东东莞,风机、排风设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在乐适机电领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创乐适机电更加美好的未来。