

止水带橡胶地下室

产品名称	止水带橡胶地下室
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

中埋式橡胶止水带产品应该固定在挡头模板上，安装的时候要循序渐进的，先安装一端，浇筑混凝土的时候另一端要用箱型模板进行保护的，固定的时候不能损害止水带的本体的部分的，要注意呵护，只能在产品允许的地方打孔和穿洞的。

中埋式橡胶止水带固定产品的时候，要稳定，防止产品出现偏移的状况的，避免单侧出现缩水的状况，这样就会影响止水的效果的。而且要让产品在界面的部位保持平展，不能出现扭结、翻滚的状况，如果有这样的状况要及时的进行调整。在地下室的外墙超前止水带的挡板墙里面预埋上螺栓，作为后浇带内侧的墙板模板拉结用，这样就能后浇带的混凝土和地下室的内墙的先浇的墙面保持一致了。等到止水后浇带拆除的时候，要

止水墙内部的预埋螺栓的。

模板支撑体系主要是地下室顶板的模板支撑的，这样模板支撑架子一次性的安装成型的。等后浇带混凝土浇筑好了之后再进行拆除的。这样就能板底的平整了。恒创后浇带混凝土浇筑之前，它的跨内部的模板和支撑在施工的期间是不能拆除的，不然会影响到各个部分结构的承重能力和稳定的。这个部分的模板支撑体系，要等到后浇带混凝土强度达到设计的强度之后，从上到下依次的进行拆除的。二衬混凝土是防水的根本的防线，抗渗的等级是P8.

防水层采用的是全包式单层分区和注浆的系统的，防水结构由外向内分别是:初支混凝土、土工布缓冲层、PVC防水板、背贴式分区止水带、注浆嘴、注浆和细石混凝土保护层、二衬混凝土。

纵向施工缝的地方设置上钢板腻子止水带、环向施工缝的地方设置上缓膨型遇水膨胀止水条，变形缝的地方设置上中埋式橡胶止水带暗止水和双组份聚硫密封膏明止水。