

江苏宏强电气 空气电加热器品牌 南京空气电加热器

产品名称	江苏宏强电气 空气电加热器品牌 南京空气电加热器
公司名称	江苏宏强电气集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬中市新坝镇公信桥路135号
联系电话	13905285019

产品详情

不锈钢桥架和附件的检查及堆放

1. 应有产品合格证书、产品样本或说明书，其中应包括电缆桥架在不同跨距下大允许均布载荷及变形量图。

2. 3. A. 热镀锌桥架、立柱、托臂都应平整、无变形、无扭曲，无毛刺和刃边。

桥架的防腐质量应符合以下要求:

热浸镀锌桥架表面锌层应均匀，无毛刺、过烧、挂灰、伤痕、局部未镀锌(直径 2mm 以上)等缺陷，不得有影响安装的锌瘤。

气源分配器/箱的工作原理是通过压缩空气进行存储然后通过气源分配器的分配。然而大气中饱含水分、杂质（粉尘、尘土、积灰等等）而压缩空气容易将这些水分及杂质直接吸收进来。这个时候过滤器的左右就凸显出来了，它能够将将空气中存在的杂质及水分过滤出来，除水率高达95%，仪器仪表一般对使用气源有较高的要求，气源中存在水分容易日积月累对仪器仪表造成损毁导致无法使用或短路的现象存在，同时杂质过多也容易堵塞仪器仪表，空气电加热器品牌，造成安全隐患，空气电加热器型号，而过滤器的存在能完全满足其使用条件。其次过滤器带有减压、调压的功能，南京空气电加热器，有效的调节气源分配器中的压力。

防爆电加热器换热器常见的外漏，串液，压降大，供热温度故障的处理方法要知道，空气电加热器厂家，及时的解决是很重要的，具体该如何的去做呢？

如下：

首先说说外漏，外漏出现的主要部位为板片与板片之间的密封处、板片二道密封泄漏槽部位以及端部板片与压紧板内侧。

接着说说压降大，介质进、出口压降超过设计要求，甚至高出设计值许多倍，严重影响系统对流量和温度的要求。

在供暖系统中，若热侧压降过大，则一次侧流量将严重不足，即热源不够，导致二次侧出温度不能满足要求。

江苏宏强电气(图)-空气电加热器品牌-南京空气电加热器由江苏宏强电气集团有限公司提供。江苏宏强电气集团有限公司(www.jshqdqjt.cn)位于扬中市新坝镇公信桥路135号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前江苏宏强电气在电热设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。江苏宏强电气取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。江苏宏强电气全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。