

施工缝止水条

产品名称	施工缝止水条
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

遇水膨胀橡胶止水条它分为;制品型和腻子型两种。

那么腻子型和制品型这两种在外观上有什么区别呢？

腻子型的止水条外表上是黑色的，在拉伸强度上来看它的拉力要比制品型的小；而制品型的在外表上来看是红色的，它是熟胶做的，相对来说质量较好，腻子型的是生胶的，当客户问我们有什么区别的时候我们可以把实验后的照片发给他看一下，可以自己做实验看出来的，腻子型和制品型的每种各截取一小段，放在一次性的纸杯里，把纸杯里倒满水，然后把止水条放进去，大概3天左右腻子型的（黑色）的那个应该就开始膨胀了，比之前的要大了，7天左右就会完全膨胀了。

制品型止水条

如果工程上没有硬性要求的话我们用腻子型的就可以的，质量也是可以用的住的，当然了制品型（红色）的做出来的效果还是比较理想的，

主要用途：PN（BW）止水条是各种地下建筑构筑物工程、水利工程、交通隧道工程、电厂冷却塔、市政给水排水等砼砌混凝土工程施工缝防渗止漏的一种理想的材料，彻底解决了橡胶和钢板止水带考摩擦易产生绕渗的难题

- 1、看颜色。制品型遇水膨胀止水条大多都是红色或者暗红色的；而腻子型遇水膨胀止水条都是黑色的；
- 2、从硬度方面区分。制品型遇水膨胀止水条的硬度要大，而腻子型遇水膨胀止水条的硬度非常小，用手稍稍用力就可以改变腻子型遇水膨胀止水条的形状。

橡胶止水条粘贴过程

- （1）对有预留式的粘贴方式，在先浇混凝土中需预留上止水条安放槽（可在模板中钉木条预留）。

(2) 拆除先浇混凝土模板后，清除表面，使缝面无水、干净、无杂物。

(3) 将止水条嵌入预留槽内。如不预留槽，对垂直缝可加用粘结剂全长粘贴，或用水泥钉加木条固定止水条；对水平缝可直接粘贴于混凝土表面。

(4) 止水条粘贴以后应尽快浇注混凝土。

(5) 在安装粘贴过程中，应防止止水条受污染和受水的作用，以免影响使用效果。

20*30橡胶止水条自身粘性特点

遇水膨胀止水条系以进口特种橡胶、无机吸水材料、高粘性树脂等十余种材料经密炼、混炼、挤至而成，它是在国外产品的基础上研制成功的一种断面为四方形条状自粘性遇水膨胀型止水条。依靠其自身的粘性直接粘贴预置在混凝土施工缝、后浇缝的界面上，二次浇注混凝土后（即被砼包裹的状态下）。该产品遇水后会逐渐膨胀，一方面堵塞可能存在的毛细孔隙、另一方面使其混凝土界面的接触更加紧密，从而产生较大的抗水压力，形成不透水的可塑性胶体，该产品具有膨胀倍率高，移动补充性强，置于施工缝，后浇缝后具有较强的平衡自愈功能，可自行封堵因沉降而出现的新的微小缝隙，对于已完工的工程，如缝隙渗漏水，可用该止水条重新堵漏，使用该止水条费用低且施工工艺简单，耐腐蚀性好。