

日本出光 PC G1920 增强级PC 聚碳酸酯

产品名称	日本出光 PC G1920 增强级PC 聚碳酸酯
公司名称	苏州新塑语塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:日本出光 型号:G1920 产地:日本
公司地址	苏州昆山市花桥仕泰隆17-6
联系电话	18550065082 18550065082

产品详情

日本出光 PC G1920 增强级PC 聚碳酸酯

苏州新塑语供应 PC G1920 :

PC G1920 日本出光

用途：其它

特性备注：玻璃纤维增强材料, 20% 填料按重量、阻燃性能

重要参数：密度:1.33 g/cm³ 吸水率成型收缩率:0.6 % 缺口冲击强度:13 拉伸强度:110 MPa 断裂伸长率:4 %
弯曲强度:160 MPa 弯曲模量:5900 MPa 硬度:70 热变形温度:145

生产厂商：日本出光石油化学株式会社

PC G1930 日本出光

特性备注：玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量、阻燃性能

重要参数：密度:1.42 g/cm³ 吸水率成型收缩率:0.6 % 缺口冲击强度:17 拉伸强度:130 MPa 断裂伸长率:4 %

弯曲强度:180 MPa 弯曲模量:7900 MPa 硬度:75 热变形温度:147

生产厂商：日本出光石油化学株式会社

PC LZ2510V 日本出光

特性备注：磷含量，低（到无）、清晰度高、无溴、阻燃性能

重要参数：密度:1.2 g/cm³ 吸水率成型收缩率:0.5 % 缺口冲击强度:40 拉伸强度:60 MPa 断裂伸长率:80 %
弯曲强度:100 MPa 弯曲模量:2300 MPa 热变形温度:129

生产厂商：日本出光石油化学株式会社

供应(聚碳酸酯)PC塑胶原料日本出光波纤增强G- 30%;

供应(聚碳酸酯)PC塑胶原料日本出光波纤增强G- 40%;

供应(聚碳酸酯)PC塑胶原料日本出光GTNC GTN GZ- IB2500;

供应(聚碳酸酯)PC塑胶原料日本出光IV LC RE URZ2502;

供应(聚碳酸酯)PC塑胶原料日本出光GL- GZBK GZ M RY1700;

供应(聚碳酸酯)PC塑胶原料日本出光URC A A G-GY;

供应(聚碳酸酯)PC塑胶原料日本出光IR IV2200R R URC2501;

供应(聚碳酸酯)PC塑胶原料日本出光URZ LC GNB2530;

苏州新塑语供应 PC G1920 :

PC的三大应用领域是玻璃装配业、汽车工业和电子、电器工业，其次还有工业机械零件、光盘、包装、计算机等办公室设备、医疗及保健、薄膜、休闲和防护器材等。PC可用作门窗玻璃，PC层压板广泛用于银行、使馆、拘留所和公共场所的防护窗，用于飞机舱罩，照明设备、工业安全档板和防弹玻璃。PC板可做各种标牌，如汽油泵表盘、汽车仪表板、货栈及露天商业标牌、点式滑动指示器，PC树脂用于汽车照相系统，仪表盘系统和内装饰系统，用作前灯罩，带加强筋汽车前后档板，反光镜框，门框套、操作杆护套、阻流板

苏州新塑语供应 PC G1920 :

我们的地址：苏州昆山市龙城国际24栋9号 联系手机：18550065082 期待您的咨询