真空气密封性航空插座

产品名称	真空气密封性航空插座
公司名称	泰兴市航顺电子有限公司
价格	388.00/个
规格参数	
公司地址	泰兴市张桥镇集聚区清水路1号
联系电话	0523-87767786 18952670786

产品详情

真空气密封性航空插座

空气密封性航空插座主要技术参数采用美军标GJB598A-96（MIL-C-26482） GJB2889 GJB101A—97标准要求.供航空,航海及其他密封容器中电子设备与电源.电气间连接,导线与电缆间电气连接用。连接方式采用卡口式快速连接系统使用方便。插座采用玻璃烧结工艺，气密封性高。公司还可根据客户要求改型或研发新品满足客户的需求。http://www.txhs.cn

1、环境技术性能 工作温度：-55℃~+125℃

相对温度：40℃时达95%

工作高度：海拔30000m

振动　：频率10Hz~2000Hz加速度196m/s2

冲击　：加速度490m/s2

恒加速度：490m/s2

气密性 ：耐压0.3MPa 10负6次方Pa平方厘米每秒

防盐雾，防潮湿，防霉菌性能等符合GJB598A-96标准的要求。

2、电气性能 接触电阻及额定电流：

接触件规格（㎜）

接触电阻（ｍΩ）

额定电流（A）

¢ 0.8

≤ 6

3

¢ 1.0

≤ 5

5

¢ 1.5

≤ 3

10

¢ 2.0

≤ 2

20

¢ 2.5

≤ 1.5

25

额定电压、耐电压及绝缘电阻：

工作环境

额定电压（V）

耐电压（V）

绝缘电阻（m Ω）

常温常压

500

1500

≥ 3000

湿热

500

≥ 20

高温

250

≥ 500

低气压条件 4.39KPa

300

375

–

射频抗干扰衰减值：

频率 MHz

100

150

200

300

400

600

800

1000

衰减 dB

65

60

55

50

45

45

外壳电连接性：非屏蔽≤200mΩ，屏蔽≤5mΩ 3、机械性能 插座壳体：不锈钢，钝化

电缆罩 ：高强度铝合金材料，喷砂镀镍

绝缘体 ：玻璃

接触件 ：可伐合金，表面镀金

机械寿命：500次