

绍兴双组份聚硫密封胶

产品名称	绍兴双组份聚硫密封胶
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

建筑聚硫密封胶和聚硫密封膏之间有什么区别。建筑密封胶种类很多，有聚硫密封胶、聚硫密封膏、聚氨酯密封胶（膏）、和硅酮密封胶等，咱们着重说说建筑聚硫密封胶和聚硫密封膏，密封胶外观形态有水状、油状和膏状几种形态，用于建筑的聚硫密封胶和聚硫密封膏的外观形态有膏状和水状两种形态，一种是非下垂型膏状聚硫密封胶（膏）、另一种是自流平型聚硫密封膏，聚硫密封胶和聚硫密封膏都是双组份A、B型，使用比例为10:1。因为非下垂型建筑双组份聚硫密封胶是外观形态是膏状体，所以也叫双组份聚硫密封膏。自流平型双组份聚硫密封胶外观形态是水状，这种密封胶通常都叫双组份聚硫密封膏。双组份聚硫密封膏主要用于建筑施工缝、变形缝处的密封防水，对金属及混凝土等材质具有良好的粘接性，可连续伸缩、振动及温度变化下保持良好的气密性和防水性，且耐油、耐溶剂、耐久性甚佳。双组份聚硫密封膏适用于金属、混凝土幕墙接缝、地下工程（如隧道、涵洞）、水库、蓄水池等构筑物的防渗密封，以及公路路面，飞机跑道等伸缩缝的伸缩密封、建筑物裂缝的修补恢复密封。

聚硫密封膏使用时候的注意事项

- 1、适用期：聚硫建筑密封膏甲、乙组分混合后，混合料逐渐变稠，超过适用期就不能使用。使用时的环境温度对聚硫建筑密封膏的固化起相当大的作用，气温越高适用期越短，气温过低时固化速度变慢，施工温度以5 ~ 35 为宜。
- 2、使用时，聚硫建筑密封膏的宽深比例要适当。
- 3、聚硫建筑密封膏贮存时要避免太阳直晒，宜放在阴凉干燥处。在5~26 环境温度下可贮存半年，时间过久会影响其物理及使用性能。比如SS521是单组分、中性固化，专为玻璃、铝板幕墙和玻璃采光顶及金属结构工程的结构粘结密封而设计的硅酮结构密封胶，聚硫建筑密封膏具有优异的结构粘结性能和耐候老化性能，经过人工加速气候老化测试，聚硫建筑密封膏的各项理化性能无明显变化

使用方法： 留意事项遇水胀大止水胶距混凝土的间隔不小于,间隔太小其胀大力会导致混凝土胀裂。需分次挤出遇水胀大止水胶时，相邻止水胶搭接长度不小于，下一次混凝土浇筑时，振捣棒

不得直接接触到遇水胀大止水胶。其次，要要点检

查产品
的质量信息。如生产日期是否有合格证是否有职业要求的---明是否获得出厂所需的各项批阅证明等，具有这些质检信息的产品，才值得购买，让人信任。面板坝惯例止水结构型式一般选用三道止水，即在表层接缝设置有盖板维护的塑性嵌缝填料，在接缝中部设置止水带，在接缝底部设置铜止水。
商品概述：聚硫密封胶概述以防施工中多余的聚硫胶把构筑物表面弄脏，在基础面清理干净，自检通过后及时通知监理验收基础面。在验收合格后方可进行下一步施工，底涂的材料配置和使用说明
本产品由甲乙两组分组合而成

密封胶是用来填充构形间隙、以起到密封作用的胶粘剂，主要引随密封面形状而变形、不易流淌、有一定粘结性的密封材料，分为弹性密封胶、液体密封垫料和密封腻子三大类。密封胶具有防泄漏、防水、防振动及隔音、隔热等作用，广泛用于建筑、交通运输、电子仪器仪表及零部件的密封。密封胶通常以沥青物、天然树脂或合成树脂、天然橡胶或合成橡胶等干性或非干性的粘稠物为基料，配合滑石粉、白土、炭黑、钛白粉和石棉等惰性填料，再加入增塑剂、溶剂、固化剂、促进剂等制成