

矿用拉力圆形航空插头

产品名称	矿用拉力圆形航空插头
公司名称	泰兴市航顺电子有限公司
价格	228.00/个
规格参数	
公司地址	泰兴市张桥镇集聚区清水路1号
联系电话	0523-87767786 18952670786

产品详情

矿用拉力圆形航空插头

矿用拉力连接器外壳采用45钢精加工，具有较强的防锈和耐腐蚀性能。连接方式采用U型卡插入式锁紧结构，圆形电连接器绝缘件采用高性能、优良、稳定可靠的绝缘材料压制而成，可用于煤矿或其他隧道通讯、照明，特别可用于爆破场合，操作简单，使用可靠。公司还可根据客户要求改型或研发新品满足客户的需求。<http://www.txhs.cn>

主要技术性能

- 1、环境技术性能 工作温度：-55 ~ +125 相对湿度：40 时达95 % 工作高度：海拔30000m
振动：频率10Hz ~ 2000Hz，加速度196m/s² 冲击：加速度980m/s²
防盐雾、防雨淋、防沙尘等性能符合GJB101A—97要求 气密性：耐气压 0.2Mpa（灌胶密封型插座）
- 2、电气性能 接触电阻及额定电流：

接触件规格（mm）

接触电阻（mΩ）

额定电流（A）

≤ 1.0

5

5

≤ 1.5

3

10

¢ 2.0

2

20

¢ 2.5

1.5

25

额定电压、耐电压及绝缘电阻：

工作环境

额定电压（ V ）

耐电压（ V ）

绝缘电阻（ m Ω ）

常温常压

500

1500

3000

湿热

500

20

高温

250

500

500

低气压条件 4.39KPa

300

200

—

3、机械性能 壳体：高强度45钢、不锈钢 镀层：阳极氧化着色黑色、
喷砂镀镍、化学镀镍、电镀镉等。 绝缘体：耐热热塑性材料 接触性：铜合金材料表面镀金
机械寿命：500次