

# Z73X手动对夹式浆闸阀

产品名称	Z73X手动对夹式浆闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	680.00/台
规格参数	型号:Z73X-10 材质:304不锈钢 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

Z73X手动对夹式浆闸阀，耐磨浆液阀产品结构：本类手动浆液阀在管道中一般应当水平安装。我公司新研制的浆液阀分对夹式和整体式，对夹式阀体密封采用复合材料配置的"U"型和"T"型复合结构。整体式阀体密封采用"O"型复合密封圈结构，克服了原对夹式浆液阀采用"U"型密封垫受力后易移位和变形，介质外泄等缺点。闸板采用刀形结构，解决了灰浆沉淀密封槽内，阀门关闭不严，外泄漏等问题。Z73X手动对夹式浆闸阀产品标准：设计制造：JB/T 8691-98结构长度：GB/T 15188.2-94法兰连接尺寸：GB/T 9113-2000阀门检查和试验：GB/T 13927-92驱动装置手动装置：操作简单，适用于力矩较小阀门。电液动装置：适用于力矩较大，力和速度可调，可任意位置锁定的阀门装置。Z73X手动对夹式浆闸阀技术参数：

公称压力0.61.0壳体试验0.91.5密封试验0.661.1工作温度 80 80 适用介质煤浆、水

Z73X手动对夹式浆闸阀外表尺寸表：

公称压力 DNLDD1D0HN-M0.6MPa50401251001802954-M1665401451201803054-M1680501601352203304-M16100501801552203804-M16125502101852404154-M16150602402102804904-M20200602952652805504-M20250703503203606938-M20300704003684007698-M203508046042940089510-M2040080515482500100410-M2245090565532500111014-M22500100620585600121014-M22600100725685700146014-M27700100940800800468016-M27800120950905800191016-M2790012010501005800213020-M30100016011601115900238020-M301.0MPa50401251001802954-M1665401451201803054-M1680501601352203304-M16100501801552203804-M16125502101852404154-M16150602402102804904-M20200602952652805504-M20250703503203606938-M20300804003684007698-M203509046042940089510-M20400120515482500100410-M22450120565532500111014-M22500130620585600121014-M22600140725685700146014-M27700140940800800468016-M27