

# 圆形航空插头Y50X系列

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 圆形航空插头Y50X系列              |
| 公司名称 | 泰兴市航顺电子有限公司               |
| 价格   | 128.00/个                  |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 泰兴市张桥镇集聚区清水路1号            |
| 联系电话 | 0523-87767786 18952670786 |

## 产品详情

### 圆形航空插头Y50X系列

(一)、简介：圆形航空插头Y50X系列，符合GJB101A—97标准的要求。<http://www.txhs.cn> (二)、主要技术性能：1、环境技术性能 工作温度：-55 ~ +125 工作高度：海拔30000m 振动：频率10Hz~2000Hz，加速度196m/s<sup>2</sup> 冲击：加速度490m/s<sup>2</sup> 恒加速度：490m/s<sup>2</sup> 密封性：耐压0.2Mpa 防盐雾、防潮湿、防霉菌性能等，符合GJB101A—97标准要求。2、电气性能 接触电阻及额定电流：

接触件规格 (mm)

接触电阻 (mΩ)

额定电流 (A)

¢ 0.8

6

3

¢ 1.0

5

5

¢ 1.5

3

10

¢ 2.0

2

20

¢ 2.5

1.5

25

额定电压、耐电压及绝缘电阻：

工作环境

额定电压（ V ）

耐电压（ V ）

绝缘电阻（ m $\Omega$  ）

常温常压

500

1500

3000

湿热

500

20

高温

250

500

低气压条件 4.39KPa

300

375

—

射频抗干扰衰减值：

频率 MHz

100

150

200

300

400

600

800

1000

衰减 dB

65

60

55

50

45

外壳电连接性：非屏蔽 200m ，屏蔽 5m 3、机械性能壳体：高强度铝合金材料 不锈钢  
非屏蔽镀层：阳极氧化着色 黑H 绿L (Ni沙镍) S：化镍 (Zn锌) 绝缘体：耐热热塑性材料  
接触性：铜合金材料表面镀金 机械寿命：500次