

# 厂家批发软密封磁性加密阀 带锁防盗阀DN40-DN300磁性加密锁闸阀

产品名称	厂家批发软密封磁性加密阀 带锁防盗阀DN40-DN300磁性加密锁闸阀
公司名称	沧州森铭流体设备有限公司
价格	275.00/1
规格参数	森铭:1 JMZ45X:2 河北沧州:3
公司地址	泊头市交河开发区
联系电话	15630725320

## 产品详情

磁性锁闭弹性座封闸阀底部采用与水管相同的平底阀座设计，不产生杂物淤积，流阻系数小，通道流畅。磁性锁闭弹性座封闸阀阀体内外采用无毒环氧树脂涂装，防止腐蚀和生锈，不但可供生活用水，也可用在污水处理系统。广泛用于自来水，污水，建筑，石油化工，食品，医药，轻纺，电力，船舶，冶金能源系统等流体管线上作为调节和节流装置使用。磁性锁闭弹性座封闸阀的启闭件是塞形的阀瓣，密封面呈平面或锥面，阀瓣沿流体的中心线作直线运动。阀杆的运动形式，有升降杆式（阀杆升降，手轮不升降），也有升降旋转杆式（手轮与阀杆一起旋转升降，螺母设在阀体上）。纹管截止阀只适用于全开和全关，不允许作调节和节流。磁性锁闭弹性座封闸阀属于强制密封式阀门，所以在阀门关闭时，必须向阀瓣施加压力，以强制密封面不泄漏。当介质由阀瓣下方进入阀体时，操作力所需要克服的阻力，是阀杆和填料的磨擦力与由介质的压力所产生的推力，关阀门的力比开阀门的力大，所以阀杆的直径要大，否则会发生阀杆顶弯的故障。近年来，从自密封的阀门出现后，截止阀的介质流向就改由阀瓣上方进入阀腔，这时在介质压力作用下，关阀门的力小，而开阀门的力大，阀杆的直径可以相应地减少。同时，在介质作用下，这种形式的阀门也较严密。磁性锁闭弹性座封闸阀的优点：

- 1、结构简单，制造和维修比较方便。
- 2、工作行程小，启闭时间短。
- 3、密封性好，密封面间磨擦力小，寿命较长。

主要性能参数：

压力等级	1.0MPa、 1.6MPa、 2.5MPa
阀体耐压	1.5MPa、 2.4MPa、 3.75MPa
密封试验	1.1MPa、 1.76MPa、 2.75MPa
工作温度	0 ~ 80

适用介质

水、油、蒸气等

主要零件材料：

序号	名称	材料	序号	名称	材料
1	阀体	球墨铸铁	8	止推垫	锡
2	闸板	球墨铸铁外覆EPDM	9	轴套	锡
3	螺栓	镀锌	10	螺栓	镀
4	密封圈	NBR	11	轴盖	球
5	阀盖	球墨铸铁	12	防尘罩	NB
6	阀杆	不锈钢	13	手轮	铸
7	“O”形密封圈	NBR	14	紧固螺母	镀