

# 三相10KW汽油发电机

产品名称	三相10KW汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:B-10GDI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

三相10KW汽油发电机欧洲狮静音汽油发电机的组成定子线圈仅设有一组三相绕组，其中一个相绕组的缠绕次数是其他两相的两倍，并用作单相绕组。以这种方式，绕组布置相对整洁且规则。由于单相绕组和其他两相在空间上处于相同相位，因此互感系数小，并且当发电机不平衡时，三相电压不平衡很小。除了一相绕组的数量外，绕组与三相交流同步发电机完全相同。嵌入式布线工艺非常简单，绝缘易于操作。与方案1相比，铜材料可节省约15%，并且凹槽的凹槽部分开槽。全速率可降低约10%，并且该程序被证明是理想的。

### 三相10KW汽油发电机

欧洲狮汽油发电机新推荐的低油耗小型汽油发电机，对所有小型发电机采用强制风冷;对于大型发电机，其冷却方式是水冷的，为了更好地适应当今社会的需要，所有发电机都是节能环保的。所有发电机都以直接价格定价;为了避免顾客的顾虑，我们使用合约来交易所有客户。我相信我们的发电机对您来说是个不错的选择。

机组型号

B-10GDI

发电机部分

频率HZ

50HZ

额定功率/KW

备用功率/KW

10

12

连续使用/H

12~15

额定输出因素

1.0

额定输出电压V

220

380

输出电压变动率%

± 0.5范围内

励磁方式

无刷 纯铜电机 ( AVR自动电压调节器 )

绝缘等级

F级

相数

单相/三相

电机类型

无刷电机

启动方式

电启动

机器颜色

灰 白 银 黄

汽油发动机部分

燃烧系统及缸体结构

双缸、直喷、风冷、四冲程

发动机型号

OU-670

燃油等级

93# 95# 98# ( 国 / 国 )

进气方式

自然吸气

压缩比

19:1

调速方式

自动调速

额定转速

3000r/min

满负载总油耗量G/KW.H

390

1

容量

油箱容积L

25

润滑油容积L

2.27

冷却方式

空气冷却

消音装置

工业静音器

外形及重量噪声

尺寸

长mm

1140

宽mm

718

高mm

655

整机净重KG

195

7m/db(A)3000/3600rpm(min-1)

65

70

发电机组配置

蓄电池启动连接电缆

有

机器运行指示面板

有

工业静音器

启动蓄电池

自动电磁控油阀装置

冷却水箱和风扇

四大保护装置

过热保护

燃油表及压力表

发电机云控系统

选配

远程遥控启动

自适应高原专用化油器

ATS自动切换装置

变频启动装置

静音发动机Y版本

自动拖车

欧洲狮动力主营产品：

欧洲狮动力汽油发电机3KW-80KW静音款/开架式。

欧洲狮动力柴油发电机3KW-1000KW静音款/开架式。

欧洲狮动力数码变频发电机3KW-10KW静音款。

欧洲狮动力汽油发电电焊机，190A汽油发电电焊机，发电电焊两用机价格

欧洲狮动力汽油发电电焊机，250A汽油发电电焊机，发电电焊两用机厂家

欧洲狮动力汽油发电电焊机，300A汽油发电电焊机，发电电焊两用机参数

欧洲狮动力汽油发电电焊机，350A汽油发电电焊机，发电电焊两用机

欧洲狮动力柴油发电电焊机，190A柴油发电电焊机，发电电焊两用机价格

欧洲狮动力柴油发电电焊机，250A柴油发电电焊机，发电电焊两用机厂家

欧洲狮动力柴油发电电焊机，300A柴油发电电焊机，发电电焊两用机参数

欧洲狮动力柴油发电电焊机，400A柴油焊机订购专栏！