

# 带拖车12KW汽油发电机

产品名称	带拖车12KW汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:B-12GDI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

带拖车12KW汽油发电机高原用汽油发电机很好的造型、过硬的质量，完全适合家庭应急用，机器本身自加静音罩，将消除您在使用过程中的噪音烦恼，可以配备全自动模式，即停电后发电机会在3秒左右自动启动，来电后会立刻停止运行，转向正常输电电路，发电机配置有：带拖车12KW汽油发电机机油安全警报、汽油安全警报、电压稳定警报、漏油警报、漏电警报、电压过高警报、超载自动警报器、超载自动跳闸器等一系列安全设施。

( 1 ) 新购置的机组在初次使用时，需反复启动2-3次，才能启动成功。

( 2 ) 对于电启动机型，如用手启动方式启动时，应将启动钥匙放在ON位置。

( 3 ) 对于电启动机型，每次启动间隔时间应在十秒钟以上，否则容易造成电池过放电或启动电机因过热而损坏。如启动五次不成功，则应检查机组是否有故障。

带拖车12KW汽油发电机

告诉我您的需求！我们会给您推荐合适的欧洲狮动力产品！

交易方式统一为签订购销合同！

投标项目客户请及时联系我们授权！

机组型号

B-12GDI

发电机部分

频率HZ

50HZ

额定功率/KW

备用功率/KW

12

13

连续使用/H

12~15

额定输出因素

1.0

额定输出电压V

220

380

输出电压变动率%

± 0.5范围内

励磁方式

无刷 纯铜电机 ( AVR自动电压调节器 )

绝缘等级

F级

相数

单相/三相

电机类型

无刷电机

启动方式

电启动

机器颜色

灰 白 银 黄

## 汽油发动机部分

### 燃烧系统及缸体结构

四缸、直喷、水冷、四冲程

### 发动机型号

OU-465GDI

### 燃油等级

93# 95# 98# ( 国 / 国 )

### 进气方式

自然吸气

### 压缩比

19:1

### 控制装置

ECU

### 调速方式

自动调速

### 额定转速

3000r/min

### 满负载总油耗量G/KW.H

390

1

### 容量

#### 油箱容积L

25

#### 润滑油容积L

2.27

### 冷却方式

水冷

消音装置

工业静音器

外形及重量噪声

尺寸

长mm

1140

宽mm

718

高mm

655

整机净重KG

248

7m/db(A)3000/3600rpm(min-1)

65

70

发电机组配置

蓄电池启动连接电缆

有

机器运行指示面板

工业静音器

启动蓄电池

自动电磁控油阀装置

冷却水箱和风扇

四大保护装置

过热保护

燃油表及压力表

发电机云控系统

选配

远程遥控启动

自适应高原专用化油器

ATS自动切换装置

变频启动装置

静音发动机Y版本

自动拖车